

## Zagroda 1502

**Encintadora autocargadora remolcada (enganche bajo/alto) de accionamiento hidráulico (carga trasera, paca de 1,2 m máx.)**



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya  
16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/z09-1032>



### Parámetros

| Nombre           | Unidad  |
|------------------|---------|
| Diámetro de paca | 120 cm  |
| Potencia mínima  | 30 hp   |
| Longitud         | 3300 mm |
| Anchura          | 1700 mm |
| Altura           | 2200 mm |
| Peso             | 990 kg  |

### Descripción

EQUIPAMIENTO DE SERIE: - Barra de tracción para el enganche inferior y superior del tractor - Brazo hidráulico para la carga y descarga trasera - 4 rodillos giratorios que evitan el deslizamiento de la paca durante el proceso de encintado - Conos laterales de protección - Dispensador universal de láminas para anchos de lámina de 500/750 mm con cortador automático de láminas - Activación automática del proceso de encintado (excepto la primera paca) - Bloqueo automático de la mesa durante la carga y descarga y colocación de la mesa en posición central durante la descarga - Elevación hidráulica de la mesa - Contador electrónico de: número de envolturas, tiempo de trabajo, número de pacas, número medio de pacas por hora - Accionamiento hidráulico desde la bomba del tractor - Dirección del sistema hidráulico desde la cabina del tractor con cables Bowden - Ruedas 23 x 8,50-12 10 PR - Pata de supuración - Tiempo de envoltura (2 capas de lámina de 500 mm 2 minutos o 750 mm 1. 3 minutos) Enganche superior EQUIPAMIENTO OPCIONAL: - Enganche de 3 puntos - posibilidad de montar la máquina en la parte delantera del tractor para esta opción se suministran ruedas giratorias - Dirección hidráulica - sin recargo