

Zagroda 1504

Encintadora hidráulica de carga automática remolcada (enganche bajo/alto) (carga lateral, paca de 1,2 m máx.)



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/z09-1033>



Parámetros

Nombre	Unidad
Diámetro de paca	120 cm
Potencia mínima	30 hp
Longitud	4350 mm
Anchura	2450 mm
Altura	2380 mm
Peso	950 kg

Descripción

EQUIPAMIENTO DE SERIE: - Barra de tiro para enganche superior o inferior del tractor - Brazo lateral hidráulico para carga de pacas con separación ajustable - 4 rodillos giratorios que evitan el deslizamiento de la paca - Conos laterales protectores - Dispensador universal de lámina para anchura de lámina 500/ 750 mm con dispositivo automático de corte de lámina - Activación automática del proceso de encintado (excepto la primera paca) - Bloqueo automático de la mesa durante la carga y descarga y puesta en posición central durante la descarga - Elevación hidráulica de la mesa - Contador electrónico de: número de envolturas, tiempo de trabajo, número de pacas, número medio - Accionamiento hidráulico desde la bomba del tractor - Dirección del sistema hidráulico desde la cabina del tractor mediante cables Bowden - Ruedas 10,0/80-12 10 PR - Posibilidad de cambiar la separación de las ruedas para la posición de trabajo y transporte - Plataforma delantera - Pata de apoyo - Tiempo de envoltura (2 capas de lámina de 500 mm 2 minutos o 750 mm 1. 3 minutos) EQUIPAMIENTO OPCIONAL: - Dispositivo mecánico para colocar las balas verticalmente - Cortador de lámina hidráulico