

Zagroda 1506

Encintadora hidráulica de carga automática remolcada (baja) (carga frontal, paca de 1,2 m máx.)



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/z09-1034>



Parámetros

Nombre	Unidad
Diámetro de paca	120 cm
Potencia mínima	30 hp
Longitud	5220 mm
Anchura	2200 mm
Altura	2500 mm
Peso	1250 kg

Descripción

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: - Barra de tiro para el enganche inferior del tractor, dos posiciones: trabajo o transporte - Brazo hidráulico para la carga frontal Posibilidad de cambiar de la posición de trabajo a la de transporte - 4 rodillos giratorios que evitan el deslizamiento de la paca durante el proceso de envoltura - Ruedas laterales - Dispensador universal de lámina para la anchura de lámina 500/750 mm con cortador automático de lámina - Activación automática del proceso de encintado (excepto la primera paca) - Bloqueo automático de la mesa durante la carga y descarga y colocación en posición central durante la descarga - Elevación hidráulica de la mesa - Amortiguador hidráulico para colocar las pacas en posición vertical con pata de apoyo ajustable - Contador electrónico de: número de envolturas, tiempo de trabajo, número de pacas, número medio de pacas por hora - Accionamiento hidráulico desde la bomba del tractor - Dirección del sistema hidráulico desde la cabina del tractor por medio de cables Bowden - Ruedas 26,5/14,00 - 12 10 PR - Plataforma frontal-brazo de carga frontal - Tiempo de envoltura (2 capas de lámina de 500 mm 2 minutos o 750 mm 1. 3 minutos) EQUIPAMIENTO OPCIONAL: - Barra de tracción para enganche superior del tractor - Control electrónico, corte hidráulico de la lámina - versión nº 1507