

## Zagroda 2430

Hormigonera accionada por cardán (600 L, descarga trasera, montajes de carretilla elevadora)



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya  
16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/z09-1036>



### Parámetros

Nombre	Unidad
Capacidad (litros)	600 l
Engranaje	tractor PTO
Diámetro de la hormigonera	1200 mm
Peso	490 kg

### Descripción

La Zagroda 2430 es una hormigonera profesional de 600 litros accionada por toma de fuerza (PTO), ideal para tareas agrícolas, de construcción y mantenimiento de infraestructuras. Gracias a su descarga trasera, su robusto tambor de 1200 mm de diámetro y su construcción reforzada, esta mezcladora ofrece un rendimiento fiable incluso en condiciones exigentes.

Está equipada con engranaje por cardán, enganche de 3 puntos (categoría II) y soportes adicionales para el transporte con carretilla elevadora, lo que facilita su movilidad y adaptación en entornos diversos.

El tambor cuenta con 3 brazos mezcladores de muelle plano, que giran a aproximadamente 30 r.p.m., y sus puntas son regulables en altura para asegurar una mezcla homogénea. El sistema incluye criba segregadora para filtrar áridos durante el llenado, protegiendo el mecanismo y garantizando una mezcla más limpia.

### Características técnicas:

- Capacidad del tambor: 600 litros
- Peso: 490 kg
- Diámetro del tambor: 1200 mm
- Engranaje: toma de fuerza del tractor (PTO)
- Potencia requerida: 60 CV
- Velocidad de rotación: aprox. 30 r.p.m.

- Descarga: trasera
- Enganche: 3 puntos, categoría II
- Montaje adicional: compatible con horquillas de carretilla elevadora
- Espesor del tambor: cuerpo central 6 mm, fondo 6 mm
- Criba metálica para áridos incluida

**Equipamiento opcional (no incluido):**

- Versión con accionamiento hidráulico (recomendado: 60-70 L/min)
- Versión eléctrica (600/800 L: motor de 11 kW; protección 25 A)
- Toma de fuerza con protección de sobrecarga (460 Nm)
- Chasis con ruedas para versiones de 800 y 1200 L
- Pala autocargadora (solo para modelos de 800 L y 1200 L con descarga lateral)