



## Zagroda 2432

**Hormigonera con accionamiento por cardán (1200 L, descarga trasera y lateral, montajes para carretillas elevadoras)**



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya  
16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/z09-1038>



### Parámetros

Nombre	Unidad
Capacidad (litros)	1200 l
Engranaje	tractor PTO
Diámetro de la hormigonera	1900 mm
Peso	875 kg

### Descripción

**EQUIPO ESTÁNDAR:-** Enganche de 3 puntos cat. II- Adicionalmente adaptado para el transporte con horquillas de paletas- Espesor de la chapa: elemento central - 5mm; fondo - 8mm para 800l y 1200l, 6mm para 600l- Brazos mezcladores de 3 muelles planos 600L, 4 brazos 800 L y 5 brazos 1200L, giratorios alrededor de 30 r.p.m. - Puntas de trabajo de los agitadores con altura de trabajo ajustable- Criba segregadora de áridos durante el llenado de la hormigonera- Descarga lateral y trasera para 800l y 1200l, descarga trasera para 600l- Cubierta metálica en el lateral del tractor- En versión estándar, accionamiento desde el tractor mediante toma de fuerza. demanda de potencia 600l - 60ps, 800l - 80ps, 1200l - 110ps- Hormigoneras 800l para montaje de motor hidráulico **EQUIPAMIENTO OPCIONAL:-** Hormigonera con accionamiento hidráulico.Caudal de aceite recomendado: 60-70l / min;max. no debe exceder de 80l / min- PTO versión adicionalmente equippedwith motor hidráulico con mangueras- Hormigonera con accionamiento por motor eléctrico (360v),para hormigoneras 600l y 800l 11kw motor / requiere protección. 25a /, para hormigoneras1200l - motor 15kw / requiere protección 32a /- Pala autocargadora - montaje posible en hormigoneras de 800l y 1200l con descarga lateral solamente- Chasis para hormigonera 800l y 1200l on ruedas 260/75 / 15.3 (peso 350kg)- Toma de fuerza 460 Nm con protección contra sobrecarga