

Casella 50T-160

Carrete de riego con marco giratorio y manguera de 160 metros de longitud



Parámetros

Nombre	Unidad
Pipe Length	160 m
Pipe thickness	4,6 mm
Otros	Speed adjustment from 5 to 40 m / h
Peso	270 kg
Pipe diameter	50 mm

Descripción

El tambor de riego Casella 50 T cuenta con un sistema de recirculación por turbina. La turbina y la caja de engranajes de alta eficiencia garantizan una alta eficiencia. Presión mínima requerida: 3,5 bar, máxima 8 bar (ver manómetro correspondiente). Velocidad de retroceso ajustable: de 5 a 40 m/h. Parada automática al finalizar el trabajo: se detiene automáticamente al finalizar. Dimensiones compactas, distribución óptima del peso sobre las ruedas: fácil manejo y transporte. Aspersor sectorial ajustable: con boquillas de diferentes diámetros. Económico y sin mantenimiento: rentable y de fácil mantenimiento. Casella Macchine Agricole S.r.l. es una empresa italiana que realiza todo el proceso internamente, desde el diseño hasta la construcción. Si le interesa este producto, debería considerar comprarlo.

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/c97-6993>

