

Casella 50T-160

Carrete de riego con marco giratorio y manguera de 160 metros de longitud



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/c97-6993>



Parámetros

Nombre	Unidad
Pipe Length	160 m
Pipe thickness	4,6 mm
Otros	Speed adjustment from 5 to 40 m / h
Peso	270 kg
Pipe diameter	50 mm

Descripción

El tambor de riego Casella 50 T cuenta con un sistema de recirculación por turbina. La turbina y la caja de engranajes de alta eficiencia garantizan una alta eficiencia. Presión mínima requerida: 3,5 bar, máxima 8 bar (ver manómetro correspondiente). Velocidad de retroceso ajustable: de 5 a 40 m/h. Parada automática al finalizar el trabajo: se detiene automáticamente al finalizar. Dimensiones compactas, distribución óptima del peso sobre las ruedas: fácil manejo y transporte. Aspersor sectorial ajustable: con boquillas de diferentes diámetros. Económico y sin mantenimiento: rentable y de fácil mantenimiento. Casella Machine Agricole S.r.l. es una empresa italiana que realiza todo el proceso internamente, desde el diseño hasta la construcción. Si le interesa este producto, debería considerar comprarlo.