



Zagroda 5244

Esparcidora de abono montada (máx. 1500 kg de abono, depósito metálico)



Parámetros

Nombre	Unidad
Capacidad (kg)	1500 kg
Potencia mínima	65 hp
Peso	276 kg
Engranaje	tractor PTO

Descripción

EQUIPO ESTÁNDAR:- Enganche de 3 puntos cat. II - articulaciones- Enganche metálico pintado en polvo 800-2000 kg- Dos discos INOX (2 paletas INOX cada uno)- Ajuste mecánico de la dosis de abono mediante palanca- Apertura y cierre hidráulicos de la ranura de esparcido- Anchura de esparcido 10-24m- Velocidad de rotación del disco 540 r.p.m. - Todas las uniones atornilladas son de acero resistente a los ácidos- Visor para el control del nivel de material **EQUIPAMIENTO OPCIONAL:-** Toma de fuerza 355 Nm, 710 mm- Cubierta- Bastidor basculante con cubierta- Extensión para siembra lateral- Tolva de acero resistente a los ácidos- Depósito galvanizado- Luces de carretera

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/z09-0779>

