AgroHof.es

HE12

Miniexcavadora de 1,2 toneladas

Ref.: E28-9374



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/E28-9374

Parámetros

Denominación	Valor
Peso	1130 kg
Motor	Kubota D722
Ground clearance	120 mm
Profundidad de excavación	1650 mm
Batería	60 Ah
Motor	13.6 HP
Distancia de la pista	650 mm

Descripción

Potencia y precisión compactas en los espacios más reducidos. La Eurotrac HE12 es una miniexcavadora profesional de 1,2 toneladas diseñada específicamente para el movimiento de tierras de precisión en espacios reducidos. La máquina es ideal para paisajismo, obras públicas, excavación de zanjas y otros proyectos residenciales o industriales donde el acceso limitado y la eficiencia son fundamentales. Características técnicas excepcionales: * Tren motriz premium: El corazón de la máquina es un fiable motor diésel Kubota D722 de 3 cilindros, refrigerado por líquido, que ofrece una potencia operativa óptima de 13,6 hp (10,2 kW) a 2200 rpm. Esta configuración garantiza una presión hidráulica continua y estable con bajo consumo. * Orugas ajustables hidráulicamente: El ancho del chasis con orugas de goma se puede estrechar y ensanchar (750 mm – 950 mm) a través del panel de control. Cuando están retraídas, la máquina puede pasar fácilmente por puertas de jardín estrechas o incluso por una puerta interior estándar, mientras que cuando están extendidas, proporcionan la máxima estabilidad lateral durante el trabajo. El ancho de la robusta hoja topadora se puede ajustar fácilmente a las zapatas de oruga utilizando las extensiones de fábrica. * Trabajo versátil: Gracias a la función de pluma giratoria (pluma articulada), la excavadora puede trabajar con precisión justo al lado de muros o vallas. La profundidad máxima de excavación de la máquina es de 1650 mm, mientras que la altura máxima de descarga es de 1655 mm. * Equipamiento y adaptadores estándar de fábrica: La Eurotrac HE12 incluye de serie el acoplamiento rápido mecánico y la cuchara de excavación profunda de fábrica de 3 dientes y 400 mm con borde de corte de acero al carbono reforzado y endurecido (capacidad de 25 litros, fuerza de arranque efectiva de 11,4 kN). Gracias al sistema hidráulico auxiliar integrado, la máquina puede equiparse rápidamente con cucharas para zanjas, pendientes o incluso basculantes hidráulicamente, barrenas y martillos demoledores. La Eurotrac HE12 combina extras hidráulicos poco comunes en su categoría (ensanchamiento del chasis, rotación de la pluma) y la durabilidad del motor japonés Kubota en un diseño extremadamente maniobrable y fácil de transportar.