

AGF-140

Trituradora de pendientes de 140 cm

Ref.: J33-10256



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/agf-140-trituradora-de-pendientes-de-140-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	730 kg
RPM	540 rpm
Mowing width	1380 mm

Descripción

La robusta construcción de la segadora de mulching de arceses AGF-140 la distingue. A diferencia de los modelos más ligeros AGL-140, AGL-145, etc., este es el modelo de unidad de corte más pesado (mayor resistencia del material, etc.). Esta unidad también incorpora martillos de 1,2 kg, en lugar de los martillos estándar de 800 g. La Jansen AGF-140 cuenta con una caja de engranajes angular especialmente reforzada. Un soporte de tres puntos mejorado proporciona aún más estabilidad. Gracias a la alineación lateral de la unidad de corte (1780 mm desde el centro del tractor hasta el borde exterior), podrá segar zanjas, taludes, muros de tierra, etc., con facilidad.

Mejoras fundamentales en comparación con el modelo anterior:

Carcasa de triturado más ancha

Soporte de tres puntos mejorado y muy reforzado

Rodillo de arrastre reforzado

Eje de mayales reforzado

Rodillos de transporte estables

Protección contra colisiones mejorada

Este modelo tiene un ancho de corte de 138 cm y se acciona mediante una toma de fuerza (TDF) incluida en el suministro. Puede moverse a izquierda y derecha, así como ajustarse en ángulo (90° hacia arriba y 55° hacia abajo). Para esta función, necesita dos circuitos de control hidráulico en su tractor, ya que la unidad de corte cuenta con dos cilindros hidráulicos de doble acción.

Las 12 cuchillas de martillo especialmente endurecidas de 1,2 kg, dispuestas sobre un eje de transmisión de doble espiral, trituran los recortes a un tamaño mínimo. Incluso la hierba muy alta, los recortes frondosos o con aspecto de paja no suponen un problema para esta segadora, gracias a las dos contracuchillas instaladas.

Con la alineación lateral máxima, la distancia desde el centro del tractor hasta el borde exterior de la unidad de corte es de aproximadamente 233 cm.

Además, la Jansen AGF-140 incorpora protección anticolidión. Esta se activa al chocar con obstáculos, como postes de cercas, etc., y permite que la unidad de corte mulching se incline hacia arriba para minimizar el riesgo de daños mayores.

La segadora mulching AGF-140 también cuenta con un rodillo de arrastre y una caja de cambios de rueda libre. Las láminas galvanizadas suspendidas en la parte delantera de la unidad de corte evitan la salida de piedras. La altura de corte se puede ajustar con el controlador superior y las guías laterales. Las ruedas de transporte facilitan las maniobras en terreno llano sin necesidad de acoplar la unidad de corte al tractor.

La unidad de corte se engancha mediante el enganche de tres puntos de su tractor (a partir de la categoría II). Su tractor debe tener al menos 40 CV.

Especificaciones técnicas:

Ancho de corte: 1380 mm

Peso: 730 kg

Rango de inclinación: +90° a -55°

Tipo de cuchilla: Cuchillas de martillo de 1,2 kg

TDF: Incluida en la entrega

Rpm: 540

Ø del eje de transmisión: 170 mm

Ø del rodillo de arrastre: 170 mm

Grosor de la pared: 4-15 mm (según la ubicación del artículo)

Transmisión: Correa de transmisión de 4 piezas

Montaje: Enganche de tres puntos de Cat. II

Tractor: Mín. 40 CV

Dimensiones construidas: aprox. 1900 x 2150 x 1120 mm (L x An x Al)

Medidas del embalaje: 1970 x 1120 x 920 mm (L x An x Al)

Peso con embalaje: 800 kg