

AGF-160

Cortadora de bordes mulching 160cm

Ref.: J33-10257



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/agf-160-cortadora-de-bordes-mulching-160cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	765 kg
RPM	540 rpm
Mowing width	1550 mm

Descripción

La robusta construcción de la segadora de mulching para bordes AGF-160 la distingue. A diferencia de los modelos más ligeros AGL-160, AGL-165, etc., este es el modelo de unidad de corte más pesado (mayor resistencia del material, etc.). Esta unidad también incorpora martillos de 1,2 kg, en lugar de los martillos estándar de 800 g. La Jansen AGF-160 cuenta con una caja de engranajes angular especialmente reforzada. Un soporte de tres puntos mejorado proporciona aún más estabilidad. Gracias a la alineación lateral de la unidad de corte, podrá segar zanjas, terraplenes, muros de tierra, etc., con facilidad.

Mejoras fundamentales en comparación con el modelo anterior:

Carcasa de triturado más ancha

Soporte de tres puntos mejorado y muy reforzado

Rodillo de arrastre reforzado

Eje de mayales reforzado

Rodillos de transporte estables

Protección contra colisiones mejorada

Este modelo tiene una anchura de corte de 155 cm y se acciona mediante una toma de fuerza (TDF) incluida en el suministro. Puede moverse a izquierda y derecha, así como ajustarse en ángulo (90° hacia arriba y 55° hacia abajo). Para esta función, necesita dos circuitos de control hidráulico en su tractor, ya que la unidad de corte cuenta con dos cilindros hidráulicos de doble acción.

Las 14 cuchillas de martillo especialmente endurecidas de 1,2 kg, dispuestas sobre un eje de transmisión de doble espiral, trituran los recortes a un tamaño mínimo. Incluso la hierba muy alta, los recortes frondosos o con aspecto de paja no suponen un problema para esta segadora, gracias a las dos contracuchillas instaladas.

Con la alineación lateral máxima, la distancia desde el centro del tractor hasta el borde exterior de la unidad de corte es de aproximadamente 254 cm.

Además, la Jansen AGF-160 incorpora protección anticolidión. Esta se activa al chocar con obstáculos, como postes de vallas, etc., y permite que la unidad de corte mulching para bordes se balancee hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás para minimizar el riesgo de daños mayores.

La segadora mulching AGF-160 también cuenta con un rodillo de arrastre y una caja de cambios de rueda libre. Las láminas galvanizadas suspendidas en la parte delantera de la unidad de corte evitan la salida de piedras. Las ruedas de transporte facilitan las maniobras en terreno llano sin necesidad de acoplar la segadora al tractor. La altura de corte se puede ajustar con el controlador superior y las guías laterales.

La unidad de corte se cuelga mediante el enganche de tres puntos de su tractor (a partir de la categoría II). Su tractor debe tener al menos 50 CV.

Especificaciones técnicas:

Ancho de corte: 1550 mm

Peso: 765 kg

Rango de inclinación: +90° a -55°

Tipo de cuchillas de corte: cuchillas de martillo (14 uds.) aprox. 1,2 kg

TDF: Incluida en la entrega

Rpm: 540

Ø del eje de transmisión: 170 mm

Ø del rodillo de arrastre: 170 mm

Grosor de la pared: 4-15 mm (según la ubicación del artículo)

Transmisión: Correa de transmisión de 4 piezas

Montaje: Enganche de tres puntos de Cat. II

Tractor: mín. 50 CV

Dimensiones del embalaje: 217 x 112 x 97 cm (largo x ancho x alto)

Peso con embalaje incluido: aprox. 835 kg