

AGF-200

Cortadora de bordes mulching 200cm

Ref.: J33-10259



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/agf-200-cortadora-de-bordes-mulching-200cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	890 kg
RPM	540 rpm
Mowing width	1980 mm

Descripción

La robusta construcción de la segadora de mulching para bordes AGF-200 la distingue. A diferencia de los modelos más ligeros "AGL", este es el modelo de unidad de corte más pesado (mayor resistencia del material, etc.). Esta unidad también incorpora martillos de 1,2 kg, en lugar de los martillos estándar de 800 g. La Jansen AGF-200 cuenta con una caja de engranajes angular especialmente reforzada. Un soporte de tres puntos mejorado proporciona aún más estabilidad. Gracias a la alineación lateral de la unidad de corte, puede segar zanjas, terraplenes, muros de tierra, etc., con facilidad.

Mejoras fundamentales en comparación con el modelo anterior:

Carcasa de mulching más ancha

Soporte de tres puntos mejorado y considerablemente reforzado

Rodillo de arrastre reforzado

Eje de mayales reforzado

Rodillos de transporte estables

Protección anticolisión mejorada

Este modelo tiene un ancho de corte de 198 cm y se acciona mediante una toma de fuerza (TDF) incluida en el suministro. Puede moverse a izquierda y derecha, y ajustarse en ángulo (90° hacia arriba y 55° hacia abajo). Para esta función, necesita dos circuitos de control hidráulico en su tractor, ya que la unidad de corte cuenta con dos cilindros hidráulicos de doble acción.

Las 20 cuchillas de martillo especialmente endurecidas de 1,2 kg, dispuestas sobre un eje de transmisión de doble espiral, trituran los recortes a un tamaño mínimo. Incluso la hierba muy alta, los recortes frondosos o con aspecto de paja no suponen un problema para esta segadora, gracias a sus dos contracuchillas.

Con la alineación lateral máxima, la distancia desde el centro del tractor hasta el borde exterior de la unidad de corte es de aproximadamente 290 cm.

Además, la Jansen AGF-200 incorpora protección anticolisión. Esta se activa al entrar en contacto con obstáculos, como postes de vallas, etc., y permite que la unidad de corte con acolchado de bordes se mueva hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás para minimizar el riesgo de daños mayores.

La altura de corte se puede ajustar con el controlador superior y las guías laterales. La segadora mulching AGF-200 cuenta además con un rodillo de arrastre y una caja de cambios de rueda libre. Las láminas galvanizadas suspendidas en la parte delantera de la unidad de corte evitan que se escapen piedras. Las ruedas de transporte facilitan las maniobras en terreno llano sin necesidad de acoplar la segadora al tractor.

La unidad de corte se engancha mediante el enganche de tres puntos de su tractor (a partir de Cat. II). Su tractor debe tener al menos 60 CV.

Especificaciones técnicas:

Ancho de corte: aprox. 1980 mm

Peso: 890 kg

Rango de inclinación: +90° a -55°

Tipo de cuchilla: Cuchillas de martillo de 1,2 kg (20 uds.)

TDF: Incluida en la entrega

Rpm: 540

Ø del eje de transmisión: 170 mm

Ø del rodillo de arrastre: 170 mm

Grosor de la pared: 4-15 mm (según la ubicación en la segadora)

Transmisión: Correa de transmisión de 5 piezas

Montaje: Enganche de tres puntos de Cat. II

Tractor: mín. 60 CV

Dimensiones construidas: aprox. 2600 x 2150 x 1120 mm (L x An x Al)

Medidas del embalaje: 2610 x 1130 x 910 mm (L x An x Al)

Peso con embalaje: 983 kg