

Alpha M 2200 (used A1-31808)

Trituradora de tallos con eje horizontal de 2,2 m

Ref.: A1-31808



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/alpha-m-2200-used-a1-31808-trituradora-de-tallos-con-eje-horizontal-de-22-m>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	422 kg
Anchura de trabajo	2200 mm
RPM	540 rpm
Martillo PC	36 uds.
Peso de la pieza de recambio	700 g
Potencia mínima	45 hp
CAT	I, II
Correas trapezoidales	4 uds.
Diámetro del rotor	112 mm
Diámetro total	352 mm
Anchura	2380 mm
Longitud	790 mm
Altura	900 mm
Movimiento máximo lado izquierdo	800 mm
Desplazamiento máximo lado derecho	1400 mm
Engranaje	tractor PTO
Diámetro máximo del árbol	3-4 cm

Descripción

Descripción: Trituradora/trituradora de tallos usada Año de fabricación: 2022 Condiciones de la oferta y visita: El equipo se puede ver y probar en nuestras instalaciones en un horario previamente acordado. Al ser una máquina usada, el precio se refiere al estado estético actual, que se puede ver en las imágenes. La máquina está técnicamente en pleno funcionamiento y se puede poner a trabajar de inmediato; sin embargo, se aprecian signos de uso regular (desgaste de la pintura superficial, arañazos en la estructura del bastidor y rastros de impacto de grava en la cámara de trituración). Estos defectos estéticos no afectan la integridad estructural ni el excelente rendimiento de la máquina. Faltan o están defectuosos los siguientes equipos/piezas/componentes de la máquina: - Carcasa de la máquina agrietada en ambos lados - Puerta trasera deformada, pero aún funciona (más que nada un defecto estético) - Rascador de rodillo trasero - Pestaña del soporte del rascador rota Especificaciones de una máquina nueva de fábrica: - Ancho de trabajo: 220 cm - Potencia requerida: 45 hp - Cat I-II. Suspensión de 3 puntos - Peso: 422 kg - Correas: 4 correas trapezoidales - Se puede accionar con una toma de fuerza (PTO) de 540 rpm - Martillos: 36 unidades (750 g/unidad) dispuestos en 2 filas en espiral - Puerta trasera abatible y fija en varias posiciones - Placa deslizante y rodillo alisador de altura regulable - Raspador de rodillos - Equipado con rodamientos SKF - Montaje: la máquina está ligeramente desplazada del centro para alcanzar la mayor cantidad de madera posible - Engranajes y estructura robustos y resistentes