AgroHof.es

Alpha M 2400 MEGA (A1-31812)

Trituradora de tallos de eje horizontal de 2,4 m con extensión lateral hidráulica.

Ref.: A1-31812



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/alpha-m-2400-mega-a1-31812-trituradora-de-tallos-de-eje-horizontal-de-24-m-con-extension-lateral-hidraulica

Parámetros

Denominación	Valor
Peso	470 kg
Martillo PC	30 uds.
Anchura de trabajo	2400 mm
Potencia mínima	60 hp
CAT	I, II
Correas trapezoidales	4 uds.
Diámetro del rotor	114 mm
Diámetro total	354 mm
Movimiento máximo lado izquierdo	1000 mm
Desplazamiento máximo lado derecho	1400 mm
Movimiento lateral izquierdo mínimo	1200 mm
Movimiento lateral derecho mínimo	1200 mm
RPM	540 rpm

Descripción

Descripción: Trituradora/mulchadora de paja usada Año de fabricación: 2025 Condiciones de la oferta y visualización: El equipo se puede ver y probar en nuestras instalaciones en un horario previamente acordado. Al ser una máquina usada, el precio se refiere al estado estético actual, que se puede ver en las imágenes. La máquina está técnicamente en pleno funcionamiento y se puede poner a trabajar de inmediato, sin embargo, se aprecian signos de uso regular (desgaste de la pintura superficial, arañazos en la estructura del bastidor y rastros de impacto de grava en la cámara de trituración). Estos defectos estéticos no afectan la integridad estructural ni el excelente rendimiento de la máquina. La máquina se vende con todos los equipos, piezas y accesorios de fábrica. Resultados del vibrómetro medidos en el cuerpo de la máquina: izquierda / centro / derecha: 0,6 / 7,8 / 0,8 cm/seg Especificaciones de una máquina nueva, fabricada en fábrica: - Ancho de trabajo: 240 cm - Potencia requerida: 60 HP - Cat.I y II. Conexión de 3 puntos - Se puede operar con una toma de fuerza de 540 rpm - Peso: 470 kg - Martillos: 40 unidades (700 g/unidad) dispuestos en 2 filas en espiral - Correa: 4 unidades - Movimiento lateral hidráulico (200-200 mm) - Puerta trasera de apertura manual - Equipada con rodamientos SKF - Cilindro y patines de altura regulable - Refuerzos adicionales, refuerzos y espesor de material que caracterizan la máquina - Diámetro máximo de corte: 4-6 cm