

Alpha M 2600 Grizzly (A1-31809)

Trituradora de tallos de 260 cm (usada)

Ref.: A1-31809



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/alpha-m-2600-grizzly-a1-31809-trituradora-de-tallos-de-260-cm-usada>



Parámetros

Denominación	Valor
Anchura de trabajo	2600 mm
Peso	630 kg
RPM	540 rpm
Martillo PC	20 uds.
Correas trapezoidales	5 uds.
Diámetro máximo del árbol	7-8 cm
Movimiento máximo lado izquierdo	400 mm
CAT	II

Descripción

Descripción: Trituradora/trituradora de tallos usada Año de fabricación: 2021 5 transmisiones por correa trapezoidal Versión de 2 puertas Condiciones de oferta y visualización: El equipo se puede ver y probar en nuestras instalaciones en un horario previamente acordado. Al ser una máquina usada, el precio se refiere al estado estético actual, que se puede ver en las imágenes. La máquina está técnicamente en pleno funcionamiento y se puede poner a trabajar de inmediato, sin embargo, se aprecian signos de uso regular (desgaste de la pintura superficial, arañazos en la estructura del bastidor y rastros de impacto de grava en la cámara de trituración). Estos defectos estéticos no afectan la integridad estructural ni el excelente rendimiento de la máquina. Faltan los siguientes equipos/piezas/componentes de la máquina: - Juego de cilindros de apertura de puertas (hidráulicos) - 2 puertas traseras Resultado del vibrómetro medido en el cuerpo de la máquina: izquierda/centro/derecha: 2,0/11,1/6,3 cm/seg Especificaciones de una máquina nueva de fábrica: - Ancho de trabajo: 260 cm - Potencia requerida: 70 hp - Cat. II. Conexión de 3 puntos - Se puede operar con una toma de fuerza de 540 rpm - Peso: 630 kg - Martillos: 24 unidades (1650 g/unidad) dispuestas en 2 filas en espiral - Martillos dentados especiales con forma de "pata de oso" fabricados mediante forjado en frío (extra resistentes) - Correa: 5 unidades - Movimiento lateral hidráulico (400 mm) - 2 puertas traseras de apertura hidráulica - Equipado con rodamientos SKF - Cilindro de altura regulable y patas deslizantes - Refuerzos adicionales, mayor grosor del material que caracterizan la máquina - Carcasa de transmisión Comer extra resistente - Diámetro máximo de corte: 6-9 cm