

AARDENBURG Alpha M 2600 Grizzly (used)

Fresadora de láminas 260 cm (utilizada)



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/a01-12491>



Parámetros

| Nombre | Unidad |
|----------------------------------|---------|
| Anchura de trabajo | 2600 mm |
| Peso | 630 kg |
| RPM | 540 rpm |
| Martillo PC | 20 pcs |
| CAT | II |
| Correas trapezoidales | 5 pcs |
| Diámetro máximo del árbol | 7-8 cm |
| Movimiento máximo lado izquierdo | 400 mm |

Descripción

¡Una excelente oportunidad para las granjas medianas y a gran escala! Estamos ofreciendo un **usada, inspeccionada y lista de trabajo** AARDENBURG Alpha M 2600 Grizzly horizontal axis flail mower/mulcher.

Esta máquina de trabajo pesado es excepcionalmente robusta en su clase, lo que hace que sea perfecto para limpiar pasto sobrecrecido, manejo de malas hierbas, corte de pincel, y gracias a sus martillos forjados pesados, trabajo forestal liviano, incluyendo vegetación leñosa de mezcla de hasta 7-8 cm de diámetro.

Especificaciones técnicas " Características principales:

- **Condición de la máquina:** Utilizado, estructural y mecánicamente inspeccionado, en condiciones plenamente operacionales
- **Hacer / Modelo:** AARDENBURG Alpha M 2600 Grizzly
- **La anchura de trabajo:** 2600 mm (2,6 metros)
- **Ancho total:** aprox. 2860 mm
- **Peso de la máquina:** aprox. 610 kg
- **Power Take-Off (PTO):** 540 RPM
- **Número de correas de transmisión:** 5 con sistema de tensor automático de banda
- **Sistema de corte:** 1,6 kg de martillos especializados y resistentes a la caída (20 martillos en el rotor)
- **Rodamientos:** Eje de rotor de alta resistencia montado en rodamientos de alta calidad SKF
- **Cambio lateral:** Cambio lateral hidráulico (40 cm de viaje para trabajar fuera de la pista del tractor)
- **Control de flujo de material:** Capota trasera hidráulicamente abierta/closable (que permite un ajuste fácil de la velocidad de viaje y la finura de multiplicación)



- **Diámetro de rama/roda máxima:** 7-8 cm
- **Requisito de energía:** Mínimo 70-80 HP (según condiciones de peso y terreno del tractor)
- **Tipo de embrague:** Categoría II de 3 puntos

Ventajas de esta máquina utilizada:

Disponibilidad inmediata: Ninguna fábrica de plomo o tiempo de envío; la máquina se puede recoger de nuestro patio y poner a trabajar inmediatamente.