



## AARDENBURG Alta XL 1800

Trituradora semiforestal 180 cm



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/a01-9419>



### Parámetros

| Nombre                    | Unidad       |
|---------------------------|--------------|
| Anchura de trabajo        | 1800 mm      |
| Martillo PC               | 16 pcs       |
| Peso                      | 766 kg       |
| Potencia mínima           | 80 hp        |
| Correas trapezoidales     | 5 pcs        |
| Potencia máxima           | 100 HP       |
| RPM                       | 540/1000 rpm |
| Anchura                   | 2050 mm      |
| Diámetro máximo del árbol | 6-9 cm       |

### Descripción

La AARDENBURG Alta XL 1800 es una trituradora semiforestal de eje horizontal, diseñada como solución intermedia entre las trituradoras agrícolas tradicionales y los modelos forestales pesados. Con una anchura de trabajo de 180 cm y una capacidad de corte de ramas de hasta 6-9 cm de diámetro, es ideal para mantenimiento de zonas verdes, cultivos leñosos, pastos y trabajos forestales ligeros.

Equipada con 16 martillos especiales en forma de "pata de oso" y estructura dentada de alta resistencia, garantiza un triturado eficiente tanto con puerta cerrada como abierta. La puerta trasera hidráulica y el rodillo trasero integrado permiten operar con flexibilidad según el tipo de terreno y vegetación.

Funciona con tractores de 80 a 100 CV, tiene desplazamiento lateral hidráulico y una robusta transmisión con 5 correas trapezoidales. El rotor y los rodamientos están reforzados para un uso profesional intensivo.

### Características técnicas:

- Anchura de trabajo: 1800 mm
- Anchura total: 2050 mm



- Peso: 766 kg
- Potencia mínima requerida: 80 HP
- Potencia máxima: 100 HP
- Transmisión: 540/1000 rpm mediante TDF
- Tipo de martillo: 16 martillos “pata de oso” reforzados
- Diámetro máximo de corte: 6-9 cm
- Correas de transmisión: 5 trapezoidales
- Desplazamiento lateral: hidráulico
- Enganche: categoría II
- Puerta trasera: apertura hidráulica con rodillo de apoyo
- Caja de cambios: con marcha libre
- Uso recomendado: mantenimiento agrícola, forestal y municipal