



Intermac ASF391-SG

Soplador montable en la parte delantera y trasera con 180 de rotación de salida de aire (560 L/min)



Parámetros

Nombre	Unidad
Peso	130 kg
Potencia mínima	25 hp
RPM	540 rpm
CAT	l
Turbina	39 cm
Flujo de aire	9400 m ³ /h
Velocidad del aire	162 km/h
Dimensiones	700 x 1100 x 950 mm
Engranaje	Tractor PTO

Descripción

Sopladores profesionales con escape giratorioSopladores con gran capacidad de caudal de aire de salida y con gran rendimiento de trabajo; perfectos para la limpieza de parques, campos deportivos, campos de golf, grandes superficies y similares. Giro de 180°, mediante motor hidráulico, del aire de salida para limpiar derecha, izquierda y frontalmente con un simple movimiento del tractor. Inclinación del escape hacia abajo o hacia arriba en 15°. para mejorar la calidad del trabajo. Práctico para transformar el soplador de aspiración. suministrado completo con árbol cardán. Aplicación delantera o trasera.

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/i10-0935>

