

ASF500

Soplador montable en la parte delantera/trasera con giro de 180º de la salida de aire (170 m3/min)

Ref.: 110-0946



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/asf500-soplador-montable-en-la-parte-delanteratrasera-con-giro-de-180o-de-la-salida-de-aire-600-lmin>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	220 kg
Potencia	25 - 35 HP
CAT	I, II
RPM	540 rpm
Hoja	8 uds.
Turbina	50 cm
Flujo de aire	10000 m3/h
Velocidad del aire	210 km/h
Dimensiones	1100 x 1300 x 1000 mm
Engranaje	Tractor PTO

Descripción

Sopladores profesionales de alto rendimiento; Sopladores con alta velocidad y gran caudal de aire expulsado para un rendimiento de trabajo superior! Perfectos para la limpieza de parques, bulevares, campos de golf, carreteras, grandes superficies con carrocerías ligeras y semipesadas, para secar calzadas mojadas en presencia de agua estancada en los ligeros huecos del asfalto. Para mejorar las condiciones de trabajo, la descarga de aire realiza una rotación de 180º y un ajuste de la abertura que puede variar su inclinación. El soplador sobre dos ruedas pivotantes, regulables para una altura de trabajo constante. Aplicación frontal o trasera.