

ASF700

Soplador montable por delante y por detrás con giro de 180º de la salida de aire (1300 L/min)

Ref.: I10-0948



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/asf700-soplador-montable-por-delante-y-por-detras-con-giro-de-180o-de-la-salida-de-aire-1300lmin>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	415 kg
Potencia mínima	80 hp
CAT	II
Hoja	10+10 uds.
Turbina	70 cm
RPM	540 rpm
Flujo de aire	22000 m3/h
Dimensiones	1500 x 1200 x 1400 mm
Engranaje	Tractor PTO
Velocidad del aire	250 km/h

Descripción

Sopladores profesionales de alto rendimiento; Sopladores con alta velocidad y gran caudal de aire expulsado para un rendimiento de trabajo superior! Perfectos para la limpieza de parques, bulevares, campos de golf, carreteras, grandes superficies con carrocerías ligeras y semipesadas, para secar calzadas mojadas en presencia de agua estancada en los ligeros huecos del asfalto. Para mejorar las condiciones de trabajo, la descarga de aire realiza una rotación de 180º y un ajuste de la abertura que puede variar su inclinación. El soplador sobre dos ruedas pivotantes, que se pueden ajustar para una altura de trabajo constante. Diámetro del impulsor Ø 70 cm 70Nº pala 10+10 Caja de engranajes para toma de fuerza / rpm 540/1000 Montado delante o detrás a la elevación hidráulica cat. 2 ^ Cantidad máxima de aire expulsado mc/h 22000 Velocidad máxima de aire expulsado Km/h 250 Potencia mínima del tractor HP 80/100 Dimensión An x L x Al cm 120x150x140 Peso KG 415 Aplicación frontal o posterior.