

Intermac ASF700

Soplador montable por delante y por detrás con giro de 180° de la salida de aire (1300 L/min)



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/i10-0948>



Parámetros

Nombre	Unidad
Peso	415 kg
Potencia mínima	80 hp
CAT	II
Hoja	10+10 pcs
Turbina	70 cm
RPM	540 rpm
Flujo de aire	22000 m3/h
Dimensiones	1500 x 1200 x 1400 mm
Engranaje	Tractor PTO
Velocidad del aire	250 km/h

Descripción

Sopladores profesionales de alto rendimiento; Sopladores con alta velocidad y gran caudal de aire expulsado para un rendimiento de trabajo superior! Perfectos para la limpieza de parques, bulevares, campos de golf, carreteras, grandes superficies con carrocerías ligeras y semipesadas, para secar calzadas mojadas en presencia de agua estancada en los ligeros huecos del asfalto. Para mejorar las condiciones de trabajo, la descarga de aire realiza una rotación de 180° y un ajuste de la abertura que puede variar su inclinación. El soplador sobre dos ruedas pivotantes, que se pueden ajustar para una altura de trabajo constante. Diámetro del impulsor Ø cm 70N° pala 10+10Caja de engranajes para toma de fuerza / rpm 540/1000Montado delante o detrás a la elevación hidráulica cat. 2^ Cantidad máxima de aire expulsado mc/h 22000Velocidad máxima de aire expulsado Km/h 250Potencia mínima del tractor HP 80/100Dimensión An x L x Al cm 120x150x140Peso KG 415Aplicación frontal o posterior.