



Intermac AST290

Soplador accionado por motor de gasolina sobre chasis de un eje (390 L/min)



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/i10-0950>



Parámetros

Nombre	Unidad
Engranaje	gasoline engine
Flujo de aire	5200-6500 m3/h
Velocidad del aire	144 km/h
Peso	130 kg
Dimensiones	1000 x 1000 x 700 mm

Descripción

Sopladores argradados sopladores profesionales, robustos, de gran potencia, fabricados para las nuevas necesidades del mercado como tal pueden ser ARgradaDOS por pequeños tractores, QUAD o similares sin toma de fuerza, funcionando con motor de gasolina; construidos en chapa de acero para durar en el tiempo con bajo índice de ruido; adecuados para la limpieza de parques, campos de golf y zonas verdes. No homologada para remolque en carretera. Características :- Escape regulable en altura y apertura para desviar y ajustar el caudal de aire aumentando la velocidad del aire de escape.- Transmisión por correa con ajuste de tensión.- Polea en el motor con embrague centrífugo.- Enganche de remolque regulable en altura.- Depósito de combustible litros 6,5/25- Silenciador.- Neumáticos 13*5,00-6/16*6,5-8- Dimensiones totales cm100*100 H70 - 120*200*H90