

## Intermac AST390

Soplador accionado por motor de gasolina sobre chasis de un eje (560 L/min)



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/i10-0951>



### Parámetros

Nombre	Unidad
Flujo de aire	6800-9400 m3/h
Velocidad del aire	162 km/h
Peso	230 kg
Turbina	39 cm
Dimensiones	1200 x 2000 x 900 mm
Engranaje	gasoline engine

### Descripción

Sopladores argradados Sopladores profesionales, robustos, de gran potencia, fabricados para las nuevas necesidades del mercado, como tales pueden ser ARgradados por tractores pequeños, QUAD o similares sin toma de fuerza, funcionando con motor de gasolina; construidos en chapa de acero para durar en el tiempo con bajo índice de ruido; adecuados para la limpieza de parques, campos de golf y zonas verdes. No homologada para remolque en carretera. Características :- Escape regulable en altura y apertura para desviar y ajustar el caudal de aire aumentando la velocidad del aire de escape.- Transmisión por correa con ajuste de tensión.- Polea en el motor con embrague centrífugo.- Enganche de remolque regulable en altura.- Depósito de combustible litros 6,5/25- Silenciador.- Neumáticos 13\*5,00-6/16\*6,5-8- Dimensiones totales cm 100\*100 H70 - 120\*200\*H90