



## Intermac BAF120

Boca de aspiración frontal de 120 cm para sistemas de aspiración



### Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	1200 mm
Peso	70 kg
Engranaje	hydraulic engine

### Descripción

Boca de aspiración frontal La boca de aspiración Intermac BAF120 con cepillo barredor de accionamiento hidráulico tiene un consumo de aceite de sólo 8 - 16 L/min. La potencia de aspiración debe ser suministrada por una unidad de aspiración externa.- Anchura de trabajo 120 cm- Cepillos de nylon de accionamiento hidráulico tipo 2- Desplazamiento del motor hidráulico 40 cc- Velocidad del motor hidráulico min. 200 a max. 400 rpm- Caudal de aceite requerido mín. 8 a máx. 16 L/min- Diámetro del tubo de aspiración ø 200 mm- 1 Rueda delantera giratoria regulable en altura ø 280 mm- 2 Ruedas traseras giratorias regulables en altura ø 150 mm- Apertura delantera regulable- Movimiento flotante- Preparada para montar cepillos laterales ø 55 cm- Dimensiones An x Fo x Al 130 x 90 x 80 cm- Peso 70 kg

### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/i10-0900>

