

BedFormerDD45-170

Formador de camas 170 cm

Ref.: F41-4969



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/bedformerdd45-170-formador-de-camas-170-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

Máquinas altamente especializadas en el proceso de formación de bancales para el sector hortícola, que aconsejamos utilizar en suelos poco pedregosos. Las series de formadoras de lecho se proyectan con un rotor delantero de laboreo profundo provisto de cuchillas y un rotor trasero contrarrotante, que desmenuza y forma el lecho. La serie incluye máquinas simples, dobles, triples, fijas y plegables, disponibles en varias anchuras de trabajo (90-600 cm) y adecuadas para tractores de 40 a 400 CV. Perfeccionamiento eficaz del suelo a distintas profundidades de trabajo, alta velocidad de avance, alto rendimiento de trabajo con suelos muy húmedos: he aquí algunas ventajas de nuestras formadoras de lechos. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, Brazos oscilantes de enganche al tractor, Caja de cambios de una velocidad, toma de fuerza de 1000 rpm, Rotor de laboreo delantero Ø490 mm, Cadena de transmisión del rotor de laboreo en baño de aceite, Rotor de desmenuzado trasero Ø360 mm con púas de acero de alta resistencia y desgaste, Central hidráulica independiente para la gestión del rodillo trasero de 0 a 350 rpm, Juntas frontales de doble cara metálica en baño de aceite en los rotores, Rotores con bridas desmontables, Tensor de cadena automático sobre muelle, 4x cuchillas por brida, longitud 300 mm, Máquinas con distancia entre ejes variable, Sistema hidráulico de apertura y replegado, Sistema hidráulico de bloqueo de la posición de transporte, Par de discos laterales delanteros regulables en anchura y altura Ø 460 mm 225 cm de anchura durante el transporte, Reja central delantera regulable en anchura y altura, Capó trasero regulable, Profundidad de trabajo regulable mediante manivela mediante manivelas, Par de varillas redondas de desgaste en los canales laterales, Árbol cardán central estándar (yugo lateral del tractor 1"3/8 Z=6), Árbol cardán lateral con limitador de par del perno de cizallamiento tipo SB, Barra de luces trasera.