

## BedFormerP6-480

Preparador de camas para siembra 480 cm

Ref.: F41-5010



### Vendedor

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
NIF: 25366895-2-03  
NIF-IVA (UE): HU25366895

### Ventas

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/bedformerp6-480-formador-de-camas-480-cm>



### Parámetros

| Denominación | Valor  |
|--------------|--------|
| Empresa      | Forigo |

### Descripción

Máquinas inspiradas en el aporcado activo y la preparación del suelo tras la siembra de la patata. El rotor de laboreo de gran diámetro está equipado con largas cuchillas en forma de gancho proyectadas para una preparación y un refinamiento profundos del suelo, que inmediatamente se acribillará sobre las semillas de patata mediante capós formadores de lecho traseros específicos. Los aporcadores P pueden convertirse fácilmente en verdaderos formadores de lechos hortícolas, utilizados para el proceso de preparación del suelo antes de la siembra o el trasplante. Esta transformación se obtiene fácilmente completando el rotor con cuchillas adicionales (la anchura de trabajo es igual a la anchura de la máquina) y adaptando capós de formadora de lecho, rodillos de formadora de lecho e incluso rodillos para el proceso de trabajo en plano hechos a medida. La serie se compone de máquinas fijas y plegables, con mecánicas que soportan tractores de hasta 400 CV. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, Brazos basculantes de enganche al tractor, Caja de cambios de una velocidad TDF 1000 rpm, Doble transmisión lateral accionada por cadena en baño de aceite, Tensor de cadena automático sobre muelle, Juntas frontales de doble cara metálica en baño de aceite en rotores, Panel lateral de acero de alta resistencia, Transmisión lateral con cardan, Profundidad de trabajo ajustable mediante manivelas, Rotor de laboreo delantero Ø750 mm, Capós traseros abribles para inspección, Aletas de retención inferiores de desgaste lateral, Cuchillas con superficie de recubrimiento duro soldadas, Árbol cardán con limitador de par del perno de cizallamiento tipo SB (yugo lateral del tractor 1"3/8 Z=6).