

BedFormerTD35-185

Formador de camas 185 cm

Ref.: F41-4975



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/bedformertd35-185-formador-de-camas-185-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

Máquinas altamente especializadas en el proceso de formación de lechos para el sector hortícola, que aconsejamos utilizar en suelos poco pedregosos. Las series de formadoras de lecho se proyectan con un rotor delantero de laboreo profundo provisto de cuchillas y un rotor trasero contrarrotante, que desmenuza y forma el lecho. La serie incluye máquinas simples, dobles, triples, fijas y plegables, disponibles en varias anchuras de trabajo (90-600 cm) y adecuadas para tractores de 40 a 400 CV. Perfeccionamiento eficaz del suelo a distintas profundidades de trabajo, alta velocidad de avance, alto rendimiento de trabajo con suelos muy húmedos: he aquí algunas ventajas de nuestras formadoras de lechos. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, Brazos oscilantes del elevador del tractor, Caja de cambios de una velocidad TDF 1000 rpm, Árbol cardán central estándar (yugo del lado del tractor 1"3/8 Z=6), Árbol cardán lateral con limitador automático de par tipo SC, Articulación central de la máquina con limitador automático SC, Par de discos laterales delanteros ajustables en anchura y altura Ø 460 mm, Par de rejas centrales regulables en altura y anchura, Soportes de máquinas basculantes y laterales regulables, Bases y articulaciones para enganche de máquinas, Par de ruedas traseras de apoyo para máquina central, Sistema hidráulico de apertura y replegado, Sistema hidráulico de bloqueo para posición de transporte, 225 cm de anchura durante el transporte, Barra de luces trasera. 3x Formadores de cama independientes que se pueden utilizar individualmente: Equipamiento de la máquina: Enganche universal de 3 puntos Cat. 2, caja de cambios de una velocidad, toma de fuerza 540 rpm, toma de fuerza trasera, rotor de fresado delantero Ø430 mm, cadena de transmisión del rotor de fresado en baño de aceite, rotor de desmenuzado trasero Ø360 mm con púas de acero de alta resistencia y desgaste, cadena de transmisión del rotor trasero en baño de aceite, rotores con bridas desmontables, tensor de cadena automático sobre muelle, juntas frontales de doble cara metálica en baño de aceite en los rotores, 4 cuchillas por brida, longitud 265 mm, capó trasero ajustable, profundidad de trabajo ajustable mediante manivelas, par de varillas redondas de desgaste en los canales laterales.