

BedFormerTD45-200

Formador de camas 200 cm

Ref.: F41-4979



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/bedformertd45-200-formador-de-camas-200-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

Máquinas altamente especializadas en el proceso de formación de lechos para el sector hortícola, que aconsejamos utilizar en suelos poco pedregosos. Las series de formadoras de lecho se proyectan con un rotor delantero de laboreo profundo provisto de cuchillas y un rotor trasero contrarrotante, que desmenuza y da forma al lecho. La serie incluye máquinas simples, dobles, triples, fijas y plegables, disponibles en varias anchuras de trabajo (90-600 cm) y adecuadas para tractores de 40 a 400 CV. Perfeccionamiento eficaz del suelo a distintas profundidades de trabajo, alta velocidad de avance, alto rendimiento de trabajo con suelos muy húmedos: he aquí algunas ventajas de nuestras formadoras de lechos. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, brazos oscilantes del enganche del tractor, caja de cambios de una velocidad TDF 1000 rpm, cardán central estándar (yugo lateral del tractor 1"3/8 Z=6), cardán lateral s con embrague automático SC, articulación central de la máquina con limitador automático SC, par de discos laterales delanteros ajustables en, anchura y altura Ø 460 mm, Par de rejas centrales regulables en altura y anchura, Soportes de máquinas basculantes y laterales regulables, Bases y articulaciones para enganche de máquinas, Par de ruedas traseras de apoyo para máquina central, Sistema hidráulico de apertura y replegado, Sistema hidráulico de bloqueo para posición de transporte, 225 cm de anchura durante el transporte, Barra de luces trasera. 3x Formadores de cama independientes que se pueden utilizar individualmente Equipamiento de las máquinas: Enganche universal de 3 puntos Cat. 2, caja de cambios de una velocidad, toma de fuerza de 540 rpm, toma de fuerza trasera, rotor delantero de Ø490 mm, cadena de transmisión del rotor en baño de aceite, rotor trasero de Ø360 mm con púas de acero de alta resistencia y desgaste, cadena de transmisión del rotor trasero en baño de aceite, juntas frontales dobles de metal en baño de aceite en los rotores, rotores con bridas desmontables, tensor de cadena automático sobre muelle, 4 cuchillas por brida, longitud 300 mm, capó trasero ajustable, profundidad de trabajo ajustable mediante manivelas, par de varillas redondas de desgaste en los paneles laterales.