

AARDENBURG Beta XL 2600 Grizzly

tritadora de martillos lateral de 2,6 m


Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/a01-0045>



Parámetros

Nombre	Unidad
Peso	1003 kg
Anchura de trabajo	2600 mm
RPM	540 rpm
Martillo PC	20 pcs
Peso de la pieza de recambio	1650 gr
Potencia mínima	105 hp
CAT	II, III
Correas trapezoidales	5 pcs
Diámetro del rotor	143 mm
Diámetro total	363 mm
Anchura	3135 mm
Longitud	1400 mm
Altura	1100 mm
Desplazamiento lateral	1
Engranaje	tractor PTO
Diámetro máximo del árbol	8-9 cm

Descripción

La AARDENBURG Beta XL 2600 Grizzly es una trituradora de martillos lateral de uso profesional con una anchura de trabajo de 2600 mm, diseñada para el mantenimiento intensivo de campos, bordes de carreteras, zanjas, terraplenes y huertos. Esta máquina robusta y eficiente ofrece un triturado preciso incluso en las condiciones más exigentes, y es ideal para explotaciones agrícolas de gran tamaño con terrenos irregulares.

Gracias a su rotor con martillos montados en espiral, proporciona un rendimiento superior al de las trituradoras convencionales, asegurando un corte uniforme y eficiente. Funciona con una toma de fuerza (PTO) estándar de 540 rpm y requiere una potencia mínima de 105 CV, lo que la hace apta para tractores de categoría II y III.

Incluye eje cardán gratis con la compra.

Características técnicas principales:

- Anchura de trabajo: 2600 mm
- Peso total: 1003 kg
- Potencia mínima requerida: 105 hp
- Martillos: 20 unidades, peso por pieza: 1650 g
- RPM: 540 rpm
- Desplazamiento lateral hidráulico: Sí
- Diámetro del rotor: 143 mm
- Diámetro total: 363 mm
- Correas trapezoidales: 5 unidades
- Categoría de enganche: II / III
- Diámetro máximo de corte: 8-9 cm
- Dimensiones (LxAxH): 3135 x 1400 x 1100 mm
- Transmisión: Toma de fuerza del tractor (PTO)

Ventajas del producto:

- Triturado potente y uniforme en terrenos difíciles
- Ideal para uso profesional intensivo y diario
- Montaje de martillos en espiral para mejor distribución del trabajo
- Capacidad para cortar maleza, ramas y residuos vegetales gruesos
- Gran desplazamiento lateral para acceder a zonas complicadas
- Incluye eje cardán sin coste adicional