


Procomas BS835C8S150F130

120 cm Trituradora de brazo



MACCHINA	A*	B	C*	D*	E	KG*
BS835 C6 F110	7,40	1,00	6,20	1,20	-	1250*
BS835 C6 F130	7,60	1,20	6,40	1,20	-	1270*
BS835 C6 S150 F110	8,90	1,00	7,70	1,20	1,50	1430*
BS835 C6 S150 F130	9,10	1,20	7,90	1,20	1,50	1450*
BS835 C8 F110	8,80	1,00	7,60	1,20	-	1560*
BS835 C8 F130	9,00	1,20	7,80	1,20	-	1580*
BS835 C8 S150 F110	10,30	1,00	9,10	1,20	1,50	1660*
BS835 C8 S150 F130	10,50	1,20	9,30	1,20	1,50	1680*

*quote soggette a variazioni a seconda del trattore
*pesi soggetti a variazione a seconda del trattore

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/p08-0714>



Parámetros

Nombre	Unidad
Peso	1680 kg
Anchura de trabajo	1200 mm
Longitud del brazo	10,5 m
RPM	540 rpm
Potencia mínima	110/130 hp
Engranaje	tractor PTO

Descripción

Segadora de martillos hidráulica central BS835CArranged para la aplicación central, construido con acero de muy alta resistencia Wieldox 700. Todas las articulaciones están montadas sobre casquillos de bronce lubricados con grasa. Máquina completa con:- Segadora de martillos cm 100 o 120 con protecciones y cuchillas estándar tipo F1 o F3. A petición mayal F4-F5-F6-F8- Rotor reversible- Rodillo ajustable- Bomba doble de hierro con alto rendimiento- Planta hidráulica independiente- Caja de engranajes para toma de fuerza 540/rpm- Tubo hidráulico con protección espiral de PVC- Dispositivo de seguridad hidráulica- Depósito de aceite con lt 160- Fijación al tractor en nuestra empresa- Mandos por cable- Manual CE con lista de piezas de repuesto y la conformidad CE