

**Belafer DFR-130****1,3 m Segadora forestal (rotor con 4 cadenas)****Domicilio social**

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

**Ventas**

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b15-1706>

**Parámetros**

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	1300 mm
Peso	630 kg
Potencia mínima	40 hp

**Descripción**

Las segadoras forestales DFR-DFRE se fabrican en 1,30-1,60-1,80 y 2 metros de trabajo y los modelos DFRE-Ordesa se fabrican en 2,40 mts. y 2,90 mts. Los modelos de segadoras forestales DFR y DFRE son aptos para tractores desde 70 CV. Hasta 230 CV. Herramientas de corte intercambiables de cadena o cuchilla. Alta velocidad de trabajo duro y resistente y eficaz sistema de trituración. Las segadoras están equipadas con cadenas de 19 mm. En calidad G80. El mismo sistema portacadenas permite trabajar con 2 ó 4 cadenas para mejorar el segado o triturado de los residuos. Los modelos de segadoras DFR y DFRE disponen de 4 cadenas, dependiendo del tamaño de la máquina, y los modelos DFRE-Ordesa 2.40 y 2.90 disponen de 8 cadenas dispuestas en doble porta-cadenas. La transmisión o cardan está equipado con un embrague de seguridad a discos de doble virola. Diferenciamos los grupos transmisores de potencia en los modelos DFR y DFRE, en 100CV, 130CV y 160 CV. Estas son las potencias decisivas del tractor portador, mientras que la potencia en los modelos de desbrozadora Ordesa puede llegar hasta los 200 CV. Los apoyos al suelo en este modelo de desbrozadoras de mantenimiento están equipados con patines forrados en sus partes de fricción con acero tratado, y las puertas traseras para trabajar en posición invertida permiten la apertura hidráulica mediante cilindros. El enganche en el tractor es de tres puntos y de categoría CAT. I-II y -CAT-III. También es posible en algunos casos acoplarlos a tractores hidrostáticos o cargadores de cadenas mediante un sistema de acoplamiento solidario y transmisión mediante motor hidráulico.- Chasis reforzado (10mm).-Regulación de altura mediante patines.-Transmisión con embrague de seguridad.-Cadenas especiales tratadas.- Puerta trasera abrible o cerrable.