

Disc Mower 500 Cylinder

Segadora lateral de 50 cm de accionamiento hidráulico, montada sobre patines

Ref.: A01-5276



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/disc-mower-500-cylinder-segadora-lateral-de-50-cm-de-accionamiento-hidraulico-montada-sobre-patines>



Parámetros

Denominación	Valor
Anchura de trabajo	500 mm
Anchura	600 mm
Altura	350 mm
Número de hoces	2 uds.
Engranaje	Hydraulic system
Fijación	Universal .
Otros	Hydraulic intercept

Descripción

La AARDENBURG Disc Mower 500 Cylinder es una segadora lateral hidráulica compacta con una anchura de trabajo de 50 cm, montada sobre patines y diseñada para ofrecer un corte preciso y seguro en zonas de difícil acceso. Gracias a su sistema de desviación automática y diseño flotante, esta herramienta es ideal para trabajar entre árboles, bajo vallas eléctricas o cerca de postes.

El equipo funciona mediante propulsión hidráulica, requiriendo un caudal de 30 a 50 l/min, un par de acoplamientos hidráulicos y una conexión de drenaje de aceite. Está equipada con 2 cuchillas montadas en un eje giratorio vertical, protegidas por una sólida brida metálica para evitar daños por impacto.

Su sistema de montaje universal de tres pernos permite instalarla fácilmente en carretillas elevadoras, palas cargadoras o tractores. Se recomienda especialmente su uso en combinación con una trituradora o con el bastidor multifuncional Trimmerframe, que permite además inclinación hidráulica lateral para una mayor adaptabilidad en terrenos irregulares.

Gracias al sistema de desvío automático mediante barra parachoques frontal, la segadora se retrae suavemente al contactar con obstáculos (como un tronco) y vuelve automáticamente a su posición una vez superado el obstáculo, lo que permite un trabajo continuo y sin interrupciones.

Características técnicas:

- Anchura de trabajo: 500 mm
- Anchura total: 600 mm
- Altura: 350 mm
- Número de hoces: 2 unidades
- Engranaje: sistema hidráulico
- Fijación: universal (tres pernos)

- Caudal hidráulico requerido: 30-50 l/min
- Desvío automático: mediante barra de contacto frontal
- Opción de inclinación lateral: con Trimmerframe 3in1