

AARDENBURG Disc Mower 500 Spring

Segadora lateral de 50 cm de accionamiento hidráulico, montada sobre patines



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/a01-5275>



Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	500 mm
Anchura	600 mm
Altura	350 mm
Caudal hidráulico necesario	30-50 l/min
Número de hoces	2 pcs
Engranaje	Hydraulic motor
Fijación	Universal .
Otros	Manual intercept

Descripción

Un excelente ejemplo de la versatilidad de Aardenbug es la segadora de discos, un brazo lateral de propulsión hidráulica que puede montarse en cualquier máquina con tres pernos. La segadora de discos es capaz de rodear árboles frutales y postes, por lo que puede segar la zona entre los árboles. Necesita entre 30 y 50 litros de aceite por minuto, un par de acoplamientos hidráulicos y una conexión de drenaje de aceite. El eje giratorio vertical está equipado con 2 cuchillas protegidas de los golpes por una brida metálica. La anchura total del implemento es de 60 cm y la anchura de trabajo es de 50 cm. La segadora es capaz de seguir terrenos irregulares gracias a una ingeniosa solución: el enganche paralelepípedo con tornillo. Se recomienda su uso con una trituradora, pero también puede combinarse con el bastidor de la recortadora, un bastidor multifuncional que puede acoplarse fácilmente a una carretilla elevadora, un tractor o incluso una pala cargadora. Este bastidor también tiene la ventaja de la inclinación lateral hidráulica, que permite cambiar fácilmente la posición de la segadora con respecto al cable. Nuestros clientes suelen instalar la segadora de discos desmontable en cultivos en hileras para el cultivo en hileras, pero también es excelente para segar bajo cercas eléctricas, o cerca de las cercas y junto a ellas. La función de deflexión funciona mecánicamente, utilizando un muelle: cuando la segadora choca contra un punto de referencia (normalmente un árbol o un poste) tensa un muelle a través de un punto de articulación, permitiendo que la segadora se desvíe; cuando se elimina la resistencia, el muelle devuelve la máquina a su posición original. La cantidad de desviación puede controlarse mediante un tornillo de tope.