

EFGCH-175

Segadora de mayales de 175 cm

Ref.: J33-10252



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/efgch-175-segadora-de-mayales-de-175-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	390 kg
Longitud	1720 mm
RPM	540 rpm

Descripción

La robusta construcción de la segadora mulching EFGCH-175 con desplazamiento lateral hidráulico la distingue. Cuenta con una caja de engranajes angular reforzada especial y un funcionamiento excepcional.

La segadora de mayales tiene un ancho de corte de 172 cm y se acciona mediante una toma de fuerza (TDF) incluida en el suministro.

La función de desplazamiento lateral permite mover la segadora tanto a la izquierda como a la derecha. Para ello, necesita un circuito de control hidráulico en su tractor, ya que la segadora cuenta con un cilindro hidráulico de doble acción.

El capó trasero abierto facilita las tareas de mantenimiento o el cambio de cuchillas de martillo. Tenga en cuenta que el capó debe estar cerrado durante el funcionamiento.

Esta segadora cuenta con la caja de engranajes más robusta de su categoría. A diferencia de las segadoras equipadas con cuchillas ligeras en Y, esta segadora presenta una alta inercia generada por las pesadas cuchillas de martillo y el eje robusto. Esto permite un mejor rendimiento de nuestra máquina.

Las 28 cuchillas de martillo especialmente endurecidas de 0,8 kg, dispuestas sobre un eje de transmisión de doble espiral, Trituran los recortes a un tamaño mínimo. ¡Incluso la hierba muy alta, los arbustos o los recortes con aspecto de paja no suponen un problema para esta segadora!

La trituradora también cuenta con un rodillo de arrastre y una caja de cambios de rueda libre. La altura de corte se puede ajustar con el controlador superior y las guías laterales. Las láminas galvanizadas suspendidas en la parte delantera de la segadora evitan que se escapen piedras.

La segadora se cuelga mediante el enganche de tres puntos de su tractor (a partir de la categoría I). Su tractor debe tener al menos 30 CV.

Especificaciones técnicas:

Longitud: aprox. 1720 mm

Peso: aprox. 390 kg

Montaje: enganche de tres puntos a partir de la categoría I

Tractor: mín. 30 CV

Desplazamiento lateral hidráulico

TDF: Incluida en la entrega

Rpm: 540

Ø del eje de transmisión: 110 mm

Ø del rodillo de arrastre: 105 mm

Transmisión: Correa de transmisión de 3 piezas

Dimensiones: aprox. 187 x 95 x 95 cm (largo x ancho x alto)

Embalaje: Caja de madera

Dimensiones del embalaje: aprox. 196 x 87 x 80 cm (largo x ancho x alto)

Peso con embalaje: aprox. 421 kg