

EFGCH-220

Segadora de mayales de 220 cm

Ref.: J33-10254



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/efgch-220-segadora-de-mayales-de-220-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	550 kg
Longitud	2100 mm
RPM	540 rpm

Descripción

La robusta construcción de la segadora mulching EFGCH-220 con desplazamiento lateral hidráulico la distingue. Cuenta con una caja de engranajes angular reforzada y destaca por su funcionamiento como segadora mulching, desbrozadora de mayales, etc.

La desbrozadora de mayales tiene un ancho de corte de 210 cm y se acciona mediante una toma de fuerza (TDF) incluida en el suministro.

Gracias a la función de desplazamiento lateral hidráulico, la segadora puede moverse tanto a la izquierda como a la derecha. Para esta función, necesita un circuito de control hidráulico en su tractor, ya que la segadora cuenta con un cilindro hidráulico de doble acción.

Esta segadora cuenta con la caja de engranajes más robusta de su categoría. A diferencia de las segadoras equipadas con cuchillas ligeras en Y, esta segadora ofrece una alta inercia generada por las pesadas cuchillas de martillo y el eje robusto. Esto permite un mejor rendimiento de nuestra máquina.

Las 30 cuchillas de martillo especialmente endurecidas de 0,8 kg, dispuestas sobre un eje de transmisión de doble espiral, trituran los recortes a un tamaño mínimo. ¡Incluso la hierba muy alta, los arbustos o los recortes con aspecto de paja no suponen un problema para esta segadora!

La trituradora también cuenta con un rodillo de arrastre y una caja de cambios de rueda libre. La altura de corte se puede ajustar mediante el controlador superior y las guías laterales. Las láminas galvanizadas suspendidas en la parte delantera de la segadora evitan que se escapen piedras.

El capó trasero abierto facilita las tareas de mantenimiento o el cambio de cuchillas de martillo. Tenga en cuenta que el capó debe estar cerrado durante el funcionamiento.

La segadora se engancha mediante el enganche de tres puntos de su tractor (a partir de la categoría I). Su tractor debe tener al menos 50 CV.

Especificaciones técnicas:

Longitud: 2100 mm

Peso: aprox. 550 kg

Montaje: enganche de tres puntos a partir de la categoría I

Tractor: mín. 50 CV

Desplazamiento lateral hidráulico

TDF: Incluida en la entrega

Rpm: 540

Ø del eje de transmisión: 128 mm

Ø del rodillo de arrastre: 105 mm

Transmisión: Correa de transmisión de 4 piezas

Dimensiones: 236 x 95 x 93 cm (largo x ancho x alto)

Embalaje: Caja de madera

Dimensiones del embalaje: aprox. 245 x 87 x 83 cm (largo x ancho x alto)

Peso con embalaje: aprox. 570 kg