

**Belafer FFL-90****Rotocultor 90 cm****Domicilio social**

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

**Ventas**

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b15-5440>

**Parámetros**

| Nombre                            | Unidad |
|-----------------------------------|--------|
| Anchura de trabajo                | 900 mm |
| Profundidad de trabajo            | 12 mm  |
| Potencia mínima                   | 15 hp  |
| Número de discos en el rotor      | 4 pcs  |
| Número de cuchillas del rotavator | 24 pcs |
| Peso                              | 210 kg |
| Potencia máxima                   | 20 HP  |

**Descripción**

El modelo FFL es un rotocultivador ligero de alto rendimiento, ideal para todo tipo de plantaciones y viveros, especialmente recomendado para tractores de 10 a 55 CV. Dispone de 6 cuchillas por disco y eje rotor con transmisión mediante piñones y cadena en baño de aceite de 1 1/4", con una profundidad de trabajo de 12 cm. Una de las principales características del modelo FFL es que su diseño permite un buen trabajo con un bajo consumo de potencia. A nivel de seguridad, el modelo FFL dispone de un sistema de cardan en la toma de fuerza con embrague de disco. La FFL dispone de un sistema de acoplamiento al tractor mediante placas de acoplamiento con bridas móviles, lo que permite una amplia gama de medidas de anclaje a los diferentes tractores. En cuanto a la personalización, las fresadoras FFL se fabrican en diferentes anchos desde 0,80 metros hasta 1,50 metros. En definitiva, el modelo FFL es un rotocultivador ligero muy versátil que cumple con los objetivos de trabajo para siembra, desherbado del campo y preparación del terreno para semilleros, y que gracias a su diseño puede ser utilizado en una amplia gama de tractores. FFL Rotocultor Ligero Fijo Serie adaptada para tractores pequeños y trabajos en espacios reducidos, invernaderos y zonas verdes. Serie de gran resistencia y fiabilidad. Estándar: -1 1/4" Prima; transmisión por cadena en baño de aceite. -Grupo de una velocidad. -6 cuchillas por disco. -Eje cardan y pasadores de enganche. -Dirección de giro derecha. -Profundidad de trabajo hasta 14 cm. Velocidad del motor 190 RPM.