



Belafer FFR-365-LABORATOR

Rotocultortrasera de 3,65 m con cardán



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b15-1746>



Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	3650 mm
Potencia mínima	140 hp
Profundidad de excavación	250 mm
Número de cuchillas del rotavator	90 pcs
Peso	2100 kg

Descripción

La Fresadora agrícola reforzada cumple los objetivos de trabajo para la preparación de semilleros, deshierbe de campos y preparación de terrenos para lechos de plantación. Dispone de 6 cuchillas por disco de 10 mm. tratadas al boro y un eje rotor de transmisión mediante bulones en baño de aceite permitiendo un buen trabajo con bajo consumo de potencia. La profundidad de trabajo es de 25cm y el modelo FFR-L Laborator TRAC-AV1 tiene los sistemas de cardán a la toma de fuerza con embrague diferencial de doble disco y cajas de transmisión de hasta 300CV. de potencia. El sistema de acoplamiento al tractor es por medio de enganche de 3 puntos para el tractor en las categorías CAT-II y CAT-III y por lo tanto permiten una amplia gama de medidas de anclaje a los diferentes tractores. La puerta trasera abatible se fabrica en el modelo de fresadora FFR Laborator TRAC-AV1 en diferentes formatos. La fresadora agrícola FFR Laborator TRACK-AV1 dispone de diferentes opciones como discos delanteros, borra huellas, diferentes sistemas de rodillos traseros y gancho para sembradora;