

Jansen HMM-130

Trituradora frontal hidráulica 130cm



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/j33-10236>



Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	1300 mm
Total width	1400 mm
Peso	315 kg

Descripción

La segadora hidráulica mulching Jansen HMM-130 se caracteriza por su diseño especialmente duradero. Es ideal como segadora mulching, segadora para tractor, etc., y es especialmente adecuada para el mantenimiento de pastos, prados, céspedes y espacios verdes con hierba, arbustos y ramas pequeñas. Es muy versátil gracias a su accionamiento hidráulico. La segadora de mayales Jansen HMM-130 está diseñada con un accionamiento hidráulico en el accesorio frontal y se utiliza habitualmente en agricultura, en propiedades privadas o en municipios y comunidades. Con su soporte de montaje de estilo europeo, la segadora mulching Jansen HMM-130 no solo es apta para tractores. Gracias al accionamiento hidráulico, la segadora tiene un uso universal y, por lo tanto, también se puede acoplar a cargadoras agrícolas, miniexcavadoras, vehículos municipales y mucho más. Con un peso aproximado de 400 g, sus 22 cuchillas con protección especial trituran el material cortado al mínimo. ¡Incluso la hierba muy alta y los materiales frondosos o similares a la paja no suponen un problema para esta segadora! La disposición en espiral de los mazos proporciona una succión ideal para una mejor distribución de la fuerza y un funcionamiento silencioso. Gracias a la carga uniforme del eje de transmisión, la transmisión de doble eje en espiral proporciona un funcionamiento especialmente silencioso y una larga vida útil con un esfuerzo significativamente reducido. ¡Incluso la hierba muy alta y los materiales frondosos o similares a la paja no suponen un problema para esta segadora! Además, la segadora mulching está equipada con un rodillo de arrastre resistente. La altura de corte se puede ajustar mediante los patines laterales. Las láminas oscilantes, suspendidas y galvanizadas en la parte delantera de la segadora evitan la expulsión de piedras, etc. Las 3 correas cubiertas protegen contra sobrecargas adicionales. El vehículo conectado debe tener una potencia mínima de 15 CV y estar equipado con un circuito hidráulico. Información técnica: Transmisión: Sistema hidráulico (3 correas accionadas por un sistema hidráulico) Ancho de trabajo: 1300 mm Ancho total: 1400 mm Altura exterior: 600 mm Requisitos de potencia: mín. 35 l/min Presión de aceite necesaria: 180-200 bar Cantidad de aceite necesaria: 35-50 l/min Cuchillas de martillo: aprox. 400 g (22 unidades) Soporte de montaje para cargadora frontal de estilo europeo 2 impulsores en la parte frontal exterior Eje de transmisión de doble espiral (diámetro de 110 mm) Rodillo de arrastre de altura regulable (diámetro de 100 mm) Protector frontal: Listones galvanizados en voladizo Embalaje: Caja de madera Dimensiones del embalaje: 156 x 85 x 76 cm (largo x ancho x alto) Peso: aprox. 315 kg Peso con embalaje incluido: aprox. 355 kg