

HMM-170

Trituradora frontal hidráulica 170cm

Ref.: J33-10237



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/hmm-170-trituradora-frontal-hidraulica-170cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	355 kg
Anchura de trabajo	1700 mm
Total width	1900 mm

Descripción

La segadora mulching hidráulica Jansen HMM-170 se caracteriza por su diseño especialmente duradero. Es ideal como segadora mulching, segadora para tractor, etc., y es especialmente adecuada para el mantenimiento de pastos, prados, céspedes y espacios verdes con hierba, arbustos y ramas pequeñas. Es muy versátil gracias a su accionamiento hidráulico.

La segadora de mayales Jansen HMM-170 está diseñada con un accionamiento hidráulico en el accesorio frontal y se utiliza habitualmente en agricultura, en propiedades privadas o en municipios y comunidades.

Con su soporte de montaje de estilo europeo, la segadora mulching Jansen HMM-170 no solo es apta para tractores. Gracias al accionamiento hidráulico, la segadora tiene un uso universal y, por lo tanto, también se puede acoplar a cargadoras agrícolas, miniexcavadoras, vehículos municipales y mucho más.

Con un peso aproximado de 400 g, sus 28 cuchillas con protección especial trituran el material cortado al mínimo. ¡Incluso la hierba muy alta y los materiales frondosos o similares a la paja no suponen un problema para esta segadora! La disposición en espiral de los mazos proporciona una succión ideal para una mejor distribución de la fuerza y un funcionamiento silencioso.

Gracias a la carga uniforme del eje de transmisión, el doble eje en espiral proporciona un funcionamiento especialmente silencioso y una larga vida útil con un esfuerzo significativamente reducido. ¡Incluso la hierba muy alta y los materiales frondosos o similares a la paja no suponen un problema para esta segadora!

Además, la segadora mulching está equipada con un rodillo de arrastre resistente. La altura de corte se puede ajustar mediante los patines laterales. Las láminas oscilantes, suspendidas y galvanizadas en la parte delantera de la segadora evitan la expulsión de piedras, etc. Las 3 correas cubiertas protegen contra sobrecargas adicionales.

El vehículo conectado debe tener una potencia mínima de 20 CV y estar equipado con un circuito hidráulico.

Información técnica:

Accionamiento: Sistema hidráulico (3 correas accionadas por un sistema hidráulico)

Ancho de trabajo: 1700 mm

Ancho total: 1900 mm

Altura exterior: 400 mm

Requisitos de potencia: mín. 55 l/min, 180 bar

Presión de aceite necesaria: 180-200 bar

Cantidad de aceite necesaria: 55-65 l/min

Cuchillas de martillo: aprox. 400 g (28 unidades)

Soporte de montaje para cargadora frontal de estilo europeo

2 impulsores en la parte frontal exterior

Eje de transmisión de doble espiral (diámetro de 110 mm)

Rodillo de arrastre regulable en altura (diámetro de 100 mm)

Protector frontal: Listones galvanizados en voladizo

Embalaje: Caja de madera

Dimensiones del embalaje: 194 x 85 x 78 cm (largo x ancho x alto)

Peso: aprox. 355 kg

Peso con embalaje incluido: aprox. 406 kg