

Hy-Turb S 82-350

Carrete de riego con marco giratorio y manguera de 350 metros de largo

Ref.: C97-6901



Vendedor

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
NIF: 25366895-2-03  
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/hy-turb-s-82-350-carrete-de-riego-con-marco-giratorio-y-manguera-de-350-metros-de-largo>



Parámetros

| Denominación   | Valor     |
|----------------|-----------|
| Peso           | 1920 kg   |
| Pipe thickness | 6.7 mm    |
| Pipe Length    | 350 m     |
| Max. diameter  | 85 m      |
| Capacity       | 650 l/min |

Descripción

Opción en la máquina:

- COMPUTER FOR CONTROLLING REWINDING SPEED 160

The Casella HY-TURB S es un carrete de manguera de alta calidad diseñado y fabricado por una empresa italiana. Este modelo es adecuado para irrigar grandes áreas, con hasta 400 metros de tubo. El HY-TURB S dispone de un sistema especial de turbinas que regula automáticamente la presión y la velocidad del agua, garantizando un riego uniforme y eficiente. The Casella HY-TURB S carrete de manguera es fácil de manejar y mantener, así como durable y confiable. Si usted es un agricultor que quiere ahorrar tiempo y dinero en el riego, usted debe comprar este producto de calidad italiano. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Carrete de manguera con marco galvanizado caliente. Turbina directamente conectada con caja de engranajes. Flujo de agua de 400 a 800 litros/minuto (24 a 48 m3/h). 4 engranajes y articulación para el eje de la unidad PTO. Rotación manual del marco con varias posiciones, a 270°. Levantamiento hidráulico del carro. 3 carretillas de goma. Sime sprinkler “Royal” con boquillas. Ø80 manguera flexible para la entrada de agua. Saldo mecánico para rebobinar tuberías. Tyres 10.0/80-12