

## AARDENBURG Kappa XL 2300

### Rotocultorde 2,3 m con rodillo de malla



#### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/a01-2063>



#### Parámetros

| Nombre                             | Unidad      |
|------------------------------------|-------------|
| Anchura de trabajo                 | 2300 mm     |
| Peso                               | 590 kg      |
| Potencia mínima                    | 80 hp       |
| Número de cuchillas del rotavator  | 66 pcs      |
| Altura                             | 970 mm      |
| Profundidad de trabajo             | 180 mm      |
| Movimiento máximo lado izquierdo   | 1204 mm     |
| Desplazamiento máximo lado derecho | 1142 mm     |
| Diámetro del rotor                 | 89 mm       |
| Diámetro total                     | 495 mm      |
| Engranaje                          | Gear system |
| Longitud                           | 1130 mm     |
| Anchura                            | 2560 mm     |

#### Descripción

El AARDENBURG Kappa XL 2300 es un rotocultor profesional de alto rendimiento, diseñado para usuarios semiprofesionales y profesionales que buscan una preparación precisa y uniforme del terreno antes de la siembra. Equipado con un rodillo de malla, permite nivelar perfectamente la superficie, enterrando piedras y desmenuzando los terrones para crear condiciones óptimas de cultivo.

Gracias a sus 66 cuchillas montadas sobre un rotor de 89 mm de diámetro, trabaja con eficiencia en suelos arenosos, arcillosos o rocosos. La profundidad de trabajo de hasta 180 mm y el desplazamiento lateral hidráulico de más de un metro en ambos lados ofrecen máxima flexibilidad cerca de cultivos, árboles o márgenes de campo.

La robusta transmisión por engranajes resiste el uso diario intensivo, haciendo del Kappa XL una herramienta fiable para agricultura moderna.

#### Especificaciones técnicas:

- Anchura de trabajo: 2300 mm
- Profundidad de trabajo: hasta 180 mm
- Peso: 590 kg
- Número de cuchillas: 66 pcs
- Diámetro del rotor: 89 mm
- Diámetro total: 495 mm
- Desplazamiento lateral: hasta 1204 mm (izquierda) y 1142 mm (derecha)
- Potencia mínima requerida: 80 hp
- Sistema de transmisión: Gear system
- Engranaje: TDF tractor
- Dimensiones: 2560 x 1130 x 970 mm

#### **Ventajas destacadas:**

- Rodillo de malla para una nivelación óptima del terreno
- Desplazamiento lateral hidráulico para zonas de difícil acceso
- Transmisión por engranajes resistente a impactos
- Ideal para suelos no cultivados, pedregosos o compactos
- 66 cuchillas que garantizan un trabajo homogéneo
- Preparación precisa del lecho de siembra