

## KSS 1800

Encamadora de paja/serrín ( 1800 L )

Ref.: F189-12236



### Vendedor

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
NIF: 25366895-2-03  
NIF-IVA (UE): HU25366895

### Ventas

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/kss-1800-encamadora-de-pajaserrin-1800-l>



### Parámetros

| Denominación        | Valor    |
|---------------------|----------|
| Peso                | 605 kg   |
| Capacidad (litros)  | 1800 l   |
| Caudal de aceite    | 40 l/min |
| Presión hidráulica  | 175 bar  |
| Max. Allowed Weight | 1250 kg  |

### Descripción

El todoterreno. Este esparcidor está desarrollado para distribuir tipos de cama que son más pesadas y difíciles de procesar, como estiércol de caballo o una mezcla de tiza/agua/paja. El cubo tiene una forma especial para asegurar que el material de la cama se hunda fácilmente. Los dos rodillos de dosificación alimentados por separado con motores hidráulicos de alta resistencia evitan obstrucciones.

El esparcidor puede procesar serrín, paja triturada, paja picada, compost seco, cama verde, estiércol de caballo, cal y una mezcla de cal/agua/paja. Consulta la tabla en la introducción para más detalles.

Para procesar serrín, paja molida, paja de colza molida, compost seco de caja, una mezcla de serrín / lino molido y cal, cal pura y pellets de paja se requiere la placa inferior ajustable opcional.

El KSS 1800 es el modelo de referencia para explotaciones ganaderas de tamaño mediano a grande. Combina un volumen de 1,8 m<sup>3</sup> con componentes de alta resistencia diseñados para un uso diario intensivo.

Características técnicas destacadas:

Descarga doble: Descarga a la izquierda y a la derecha de serie.

Durabilidad Hardox: Equipado con un filo de corte Hardox y una banda de desgaste para una máxima durabilidad durante la autocarga.

Protección integrada de la transmisión: Motores hidráulicos de alto par integrados en los rodillos, con acoplamientos flexibles y válvulas de alivio de presión para evitar daños por bloqueos.

Doble dosificación: Dos grandes rodillos agitadores en la base garantizan un flujo constante de material a la banda sin puentes.

Transportador de alta resistencia: El KSS 1800 viene de serie con una banda de PVC de 3 capas. Tanto los rodillos de transmisión como los seguidores están recubiertos de goma para garantizar un deslizamiento cero, incluso en condiciones de humedad.

Diseño autolimpiante: Los sellos de borde y los rascadores integrados evitan la acumulación de material debajo de la banda.

Opciones disponibles para el modelo 1800:

1. Placa inferior ajustable: Placa extraíble para ajustar la separación con precisión para diferentes materiales de cama.
2. Control hidráulico de velocidad: Velocidad infinitamente variable para la cinta transportadora (unidireccional o bidireccional).
3. Limitador de flujo y presión: Recomendado si la máquina transportadora presenta un flujo o presión de aceite excesivos.