

Dal Degan Manda 200

Rociador montado 200L



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/d03-11509>



Parámetros

Nombre	Unidad
Tractor Power	25-30 HP
Tractor Motor Power	19-22 KW
Capacidad (litros)	200 l
Altura	1050 mm
Anchura	2050 mm
Longitud	1200 mm
Peso	120/130 kg

Descripción

Grupo de esparcimiento ideal para granjas medianas y grandes. El marco está barnizado y hecho de tuberías metálicas. El tanque consta de dos partes: el tanque principal y el tanque de lavado de mano. Equipado con boom "BETA", construido con tubos de acero y tubos de alta resistencia de resina de plástico, está montado en carriles deslizantes y ajustable a cualquier altura, los portavoces de boquilla individuales están con válvula de control. El filtro tiene la posibilidad de autofilar de fuentes naturales (bienes, depósitos para acumulación de agua, fuentes, etc.). La homogeneización de la preparación es realizada por un hidro-inyector. La bisagra inferior se realiza en tres puntos con una manga Ø22 / 28 mm. También existe la posibilidad de instalar tubos procromáticos, reguladores de presión con múltiples salidas y otros equipos especificados en el equipo opcional.

Características estándar:

Dos tanques: polietileno con filtro y tapa 200/300L y tanque de lavado a mano 15L con grifo;

Sistema total de vaciado;

Marco de acero barnizado;

La bisagra inferior se realiza con una manga Ø22 / 28 mm;

Regulador de presión de tres maneras "Start 06 - Tecomec - Italia";

Dal Degan DL 260 bomba NP (2 diafragmas, flujo 60 L / presión mínima 20 bar);

Filtro (50mesh=300µm) GEOLINE con posibilidad de autofilado;

Inyector hidráulico TECOMEC con boquilla Ø1,25mm;

Boquillas de resina de plástico GEOLINE tipo AZ 0.2 para presión de trabajo 3 - 4 bar, resina de ángulo 110°;