

Mix-TillerLiquidMT35-170

Esterilizador Tiller 170 cm

Ref.: F41-5041



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/mix-tillerliquidmt35-170-esterilizador-tiller-170-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

Serie profesional de máquinas especializadas en la aplicación de productos fumigantes líquidos o sólidos en el suelo. Todos los sistemas de distribución están gestionados por ordenador para un control preciso de las dosis y una distribución proporcionada. Estas máquinas están especialmente diseñadas en colaboración con los productores de fumigantes, lo que se traduce en un alto nivel de seguridad y una distribución óptima y equitativa del producto en el suelo. La serie se compone de modelos pasivos (sin tratamiento del suelo) y de modelos activos, con base de enterrador de piedra, que permiten una función múltiple de la máquina. Sistema de trabajo con tecnología de enterrador de piedras: Enganche universal de 3 puntos Cat. 2, Caja de cambios de una velocidad 540 rpm TDF, Transmisión lateral accionada por cadena en baño de aceite, Tensor de cadena automático sobre muelle, Transmisión lateral opuesta en baño de aceite, Juntas frontales de doble cara metálica en baño de aceite en los rotores, Rotor con 6x cuchillas de pala por brida, Contrabridas de protección de acero antidesgaste, Profundidad de trabajo ajustable mediante manivelas, Rastrillo selector sobre muelles, Cardán con limitador de par del perno de cizallamiento tipo SB (yugo del lado del tractor 1"3/8 Z=6). Sistema de distribución de fumigantes líquidos: depósito de polietileno de 200 litros hasta mod. 150, depósito de polietileno de 400 litros de mod. 170 hasta mod. 250, Depósito de reserva para agua limpia, Bomba de polietileno, Válvula de máxima presión del producto, Control de capacidad mediante válvula proporcional, Válvula de sección de apertura/cierre de boquillas, Válvula multifunción para aspiración, trabajo, limpieza y vaciado del producto, Filtros desmontables en línea, Velocidad de desplazamiento proporcional de la distribución del producto, Rueda lateral para control de velocidad, Caudalímetro en línea para gestión de la distribución, Boquillas con insertos cerámicos, Tuberías y conexiones de EPDM, Manómetro Inox AISI316, Tubería para aspiración y vaciado del producto, Ordenador de a bordo para gestión de la distribución.