

Mix-TillerLiquidMT40-300

Esterilizador Tiller 300 cm

Ref.: F41-5052



Vendedor

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
NIF: 25366895-2-03  
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/mix-tillerliquidmt40-300-esterilizador-tiller-300-cm>



Parámetros

| Denominación | Valor  |
|--------------|--------|
| Empresa      | Forigo |

Descripción

Serie profesional de máquinas especializadas en la aplicación de productos fumigantes líquidos o sólidos en el suelo. Todos los sistemas de distribución están gestionados por ordenador para un control preciso de las dosis y una distribución proporcionada. Estas máquinas están especialmente diseñadas en colaboración con los productores de fumigantes, lo que se traduce en un alto nivel de seguridad y una distribución óptima y equitativa del producto en el suelo. La serie se compone de modelos pasivos (sin tratamiento del suelo) y de modelos activos, con base de enterrador de piedra, que permiten una función múltiple de la máquina. Sistema de trabajo con tecnología de enterrador de piedras: Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, brazos oscilantes del enganche del tractor, caja de cambios de una velocidad, toma de fuerza de 540 rpm, transmisión lateral accionada por cadena en baño de aceite, tensor de cadena automático sobre muelle, transmisión lateral opuesta en baño de aceite, retenes frontales de doble cara metálica en baño de aceite en los rotores, fijación de los rotores 6x cuchillas de pala por brida, Contrabridas de protección de acero antidesgaste, Panel lateral de acero de alta resistencia, Transmisión lateral con árbol cardán, Rastrillo selector trasero doble montado sobre muelles laterales, Profundidad de trabajo regulable mediante manivelas, Árbol cardán con limitador de par del perno de cizallamiento tipo SB (yugo lateral del tractor 1"3/8 Z=6). Sistema de distribución de fumigantes líquidos: Tanque de polietileno de 400 litros, Tanque de reserva para agua limpia, Bomba de polietileno, Válvula de presión máxima de producto, Control de capacidad por válvula proporcional, Válvula de sección hacia boquillas, Válvula multifunción para aspiración, trabajo, limpieza y drenaje del producto. Filtros en línea, Distribución proporcional a la velocidad, Rueda lateral para control de velocidad, Caudalímetro en línea para gestión de la distribución, Boquillas con insertos cerámicos, Tuberías y conexiones de EPDM, Manómetro AISI316, Tubería para aspiración y vaciado del producto, Ordenador para gestión de la distribución.