



Tecnovict Mod.280-165

Recortadora



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/t21-2021>



Parámetros

| Nombre | Unidad |
|--|-------------|
| Peso | 260 kg |
| Caudal de aceite | 28-35 l/min |
| Desplazamiento lateral | 800 mm |
| Desplazamiento vertical | 600 mm |
| Anchura de deshojado | 600-700 mm |
| Altura vertical de las barras de corte | 1650 mm |

Descripción

La máxima eficacia y rapidez de trabajo con una máquina sencilla para recortar con seguridad ambos lados de la hilera a la derecha del tractor. El sistema de cuchillas de alta velocidad es el más eficaz desde el punto de vista de la capacidad operativa en horas por hectárea y para ello cuenta con la ayuda del robusto chasis en U invertida. Funciona con el caudal hidráulico del tractor, pero se sugiere el uso con central hidráulica independiente en la parte trasera del tractor para evitar calentamientos. El robusto chasis también está protegido de la posibilidad de colisión con postes ocultos por la vegetación mediante el uso de un dispositivo de seguridad que permite la rotación de toda la parte horizontal del chasis alrededor de un pasador colocado en la parte superior de la columna vertical y su retorno en posición una vez levantado el cabezal y superado el obstáculo. - Desplazamiento hidráulico horizontal 600 mm. - Desplazamiento hidráulico vertical 800 mm. - Cabezal flotante con amortiguadores - Inclinación hidráulica +/- 20° opcional - Mandos electrohidráulicos con joystick- Dispositivo de seguridad para impacto contra el suelo con retorno por muelle de gas- Caballete de almacenamiento