



## MCMs PHW240T

**Carretilla elevadora montada en la parte trasera (capacidad de elevación máx. 700 kg)**



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/m16-1622>



### Parámetros

Nombre	Unidad
Peso	520 kg
Elevación	700 kg

### Descripción

El cargador hidráulico montado en carretilla elevadora se utiliza para cargar y descargar mercancías colocadas en cajas, palés y contenedores y para transportar estas mercancías en distancias cortas. El transporte puede realizarse en terrenos no pavimentados. La pala cargadora es una máquina suspendida sobre un enganche de tres puntos (enganche de tres puntos), diseñada para tractores de la clase 0,6 ÷ 0,9T. Se monta en el soporte del eje delantero de un tractor con salida hidráulica externa (cilindro de simple efecto). La altura máxima de elevación es de 2,4 m y la capacidad máxima de elevación de la cargadora es de 700 kg. La pala cargadora hidráulica consta de dos unidades básicas: el mecanismo de elevación y el bastidor de la pala cargadora. El mecanismo de elevación consiste en: guía exterior, guía interior, placa de horquilla, horquilla de recogida, cilindro de émbolo y línea de elevación. El bastidor consta de: estructura de acero del bastidor, soportes (izquierdo y derecho) y un cilindro de pistón alternativo. Los elementos para montar el sistema hidráulico se suministran por separado. Para inclinar la guía, el cilindro de pistón se monta horizontalmente en la parte inferior del bastidor. El principio de funcionamiento de todos los tipos de cargadoras es el mismo. Sólo se diferencian en la forma de fijación al soporte del eje delantero del tractor, la conexión del distribuidor al sistema hidráulico externo y la longitud de la tubería hidráulica.- cambio hidráulico- bastidor fabricado con perfil de hierro doble- distancia entre horquillas ajustable- posibilidad de montaje del cambio- horquillas plegables- la cargadora se puede adaptar a la mayoría de los modelos de tractores populares (case, McCormick)- montado el elevador trasero de tres puntos.