


Forigo PowerHarrowF81-100**Grada rotativa con rodillo trasero 100 cm****Domicilio social**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/f41-4727>

**Parámetros**

Nombre	Unidad
Empresa	Forigo

Descripción

El principio de funcionamiento de estas máquinas se basa en el rotor vertical contragiratorio con púas, capaz de desmenuzar terrones más grandes y de nivelar excelentemente la superficie de trabajo). Estas máquinas trabajan con púas verticales contrarrotantes, que permiten desmenuzar terrones grandes y preparar una superficie de siembra muy bien nivelada. El eje de rotación vertical garantiza una excelente ventilación del suelo, manteniendo al mismo tiempo su composición y estructura naturales. Varios tipos de rodillos traseros o accesorios permiten ajustar la profundidad de trabajo y la realización de múltiples acabados del lecho de siembra, tanto en superficie plana como en forma de lecho. Todas las gradas rotativas producidas por Forigo están diseñadas para garantizar un rendimiento de trabajo duradero con un bajo consumo de energía. La serie se compone de máquinas fijas y plegables adecuadas para cada tipo de tractor. Enganche universal de 3 puntos Cat. 1 (hasta modelo 150) Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 (del mod. 180 al 250), Brazos basculantes del elevador del tractor del mod. 180 a 250, Caja de cambios de una velocidad TDF 540 rpm, Conexión TDF trasera, Rotor 290 rpm, Árbol portapúas monobloque forjado en caliente, 2x púas por rotor, Sistema de púas especial bidireccional "ZEUS" ideal para una baja absorción de potencia, Árbol portapúas cilíndrico antiinundación, Chapas laterales regulables sobre muelles, Profundidad de trabajo regulable mediante pivotes laterales reguladores sobre rodillos, Barra delantera de seguridad, Cardán con limitador de par por tornillo de cizallamiento tipo SB (yugo lateral tractor 1"3/8 Z=6),