

PowerHarrowFR120-460

Grada rotativa con rodillo trasero 460 cm

Ref.: F41-4766



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/powerharrowfr120-460-grada-rotativa-con-rodillo-trasero-460-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

El principio de funcionamiento de estas máquinas se basa en el rotor vertical contragiratorio con púas, capaz de desmenuzar terrones más grandes y de nivelar excelentemente la superficie de trabajo). Estas máquinas trabajan con púas verticales contrarrotantes, que permiten desmenuzar terrones grandes y preparar una superficie de siembra muy bien nivelada. El eje de rotación vertical garantiza una excelente ventilación del suelo, manteniendo al mismo tiempo su composición y estructura naturales. Varios tipos de rodillos traseros o accesorios permiten ajustar la profundidad de trabajo y la realización de múltiples acabados del lecho de siembra, tanto en superficie plana como en forma de lecho. Todas las gradas rotativas producidas por Forigo están diseñadas para garantizar un rendimiento de trabajo duradero con un bajo consumo de energía. La serie se compone de máquinas fijas y plegables adecuadas para cada tipo de tractor. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, Brazos basculantes de enganche al tractor, Sistema hidráulico de apertura y plegado, Sistema hidráulico de bloqueo para posición de transporte, Exclusivo sistema hidráulico flotante para la adaptación a las condiciones del suelo, Caja de cambios central 1000 rpm, Cajas de cambios laterales multivelocidad, Eje portapúas monobloque forjado en caliente, 2x Púas por rotor, Sistema de púas especial bidireccional "ZEUS" ideal para una baja absorción de potencia, Eje portapúas cilíndrico antiinundación, Barra niveladora trasera PARABLOC regulable mediante manivelas, Púa erradicadora central regulable, Chapas laterales regulables sobre muelles, Profundidad de trabajo regulable mediante manivela, Barra delantera de seguridad de 240 cm de ancho durante el transporte, Barra de luces trasera, Árbol cardán lateral con limitador de par del perno de cizallamiento tipo SB, Árbol cardán central estándar (yugo lateral del tractor de 1"3/8 Z=6).