

RotaryTillerDF5-500

Fresadora rotativa 500 cm

Ref.: F41-4819



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/rotarytillerdf5-500-fresadora-rotativa-500-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

Maquinaria compuesta por un rotor de laboreo, completo con cuchillas que giran en el sentido de avance del tractor y un capó trasero para la contención del suelo. La profundidad de trabajo puede ajustarse mediante patines laterales, ruedas, rodillos o capós traseros. Nuestros motocultores alcanzan un nivel muy alto de laboreo del suelo, incluso en presencia de malas hierbas, residuos culturales y campos muy duros. Por lo tanto, son adecuadas para la preparación primaria y secundaria del suelo. El rotor de labranza horizontal, disponible en varios diámetros, puede adaptarse a diferentes tipos de cuchillas, en relación con las condiciones naturales del suelo y los procedimientos de trabajo. La serie se compone de máquinas fijas, móviles - por sistema mecánico o hidráulico - y plegables hasta 700 cm de anchura de trabajo. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, Brazos oscilantes de enganche al tractor, Caja de cambios de una velocidad TDF 1000 rpm, Transmisión lateral accionada por engranajes, Transmisiones interiores de lados opuestos en baño de aceite, Rotores desmontables embridados con cuchillas superiores hacia el exterior, 6x cuchillas "C" de velocidad por brida, Capós traseros ajustables, Sistema hidráulico de apertura y plegado, Sistema hidráulico de bloqueo de la posición de transporte, Profundidad de trabajo ajustable mediante manivelas, 225 cm de anchura durante el transporte, Barra de luces trasera, Árbol cardán lateral con limitador de par del perno de cizallamiento tipo SB, Árbol cardán central estándar (yugo lateral del tractor de 1"3/8 Z=6).